

구분		모델	규격	
네트워크	Wisenet P	BOX	PNB-A9001 1/1.8형 CMOS, 4K UHD 해상도, AI 기반 객체 감지, WDR(120dB), H.265, Simple Focus	
		BULLET	PNO-A9081R 1/1.8형 CMOS, 4K UHD 해상도, 4.5~10mm(2.2배), AI 기반 객체 감지, 0Lux, WDR(120dB), H.265, IP66/67, IK10, NEMA4X	
		DOME	PND-A9081RV 1/1.8형 CMOS, 4K UHD 해상도, 4.5~10mm(2.2배), AI 기반 객체 감지, 0Lux, WDR(120dB), H.265, IP52/IK10	
		VANDAL	PNV-A9081R 1/1.8형 CMOS, 4K UHD 해상도, 4.5~10mm(2.2배), AI 기반 객체 감지, 0Lux, WDR(120dB), H.265, IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	
		멀티디렉셔널	PNN-9085RQZ 1/1.8형 5M 4대, 4.13~9.4mm(2.3x) 전동 가변 초점렌즈, 0Lux(IR LED on), H.265, IP66, IK10	
			PNN-9084RQZ 1/2.8형 2M 4대, 3.2~10mm(3.1x) 전동 가변 초점렌즈, 0Lux(IR LED on), H.265, IP66, IK10	
			PNN-9084QZ 1/2.8형 2M 4대, 3~6mm(2x) 전동 가변 초점렌즈, H.265, IP66, IK10	
			PNN-9002VQ 렌즈교체형 멀티 디렉셔널 4CH 카메라(렌즈 별매 2M 3.6/6mm , 5M 3.7/7mm)	
			PNN-9000VD 렌즈교체형 멀티 디렉셔널 2CH 카메라(렌즈 별매 5M 3.7/4.6/7mm)	
			PNN-7002VD 2CH 멀티디렉셔널, H.265, Wisestream2, IP66, IK10	
		핀홀카메라	PNN-9000QB 2MP, 4채널 헤드분리형, 최대 30fps, H.265, WDR 120dB, WiseStreamII, HDMI 지원	
		Wisenet X	BOX	XNB-9002 1/2.8형 CMOS, 4K, Wisenet7, extreme WDR, 렌즈왜곡보정(LDC), Retail Insight v2.0 호환
				XNB-8002 1/2.8형 CMOS, 6메가, Wisenet7, extreme WDR, 렌즈왜곡보정(LDC), Retail Insight v2.0 호환
				XNB-8000 5메가, H.265, 0.007Lux, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I
				XNB-6005 2메가, H.265, 1/2형, 0.0001Lux, WDR, Simple Focus
	XNB-6300 2메가, H.265, 0.001Lux, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I			
	ZOOM		XNZ-6320 2메가, H.265, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배), RS-485, SD지원	
			XNZ-L6320 2M 1/2.8형, Compact zoom box, H.265, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배), WiseStreamII, WDR(120dB)	
			XNO-9082R 1/2.8형 CMOS, 4K, 2.8~8.4mm(3배), Wisenet7, IR 40m, extreme WDR, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IP67, IK10, NEMA4X	
	BULLET		XNO-L6120R 저가형 2메가, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47mm) 전동렌즈	
			XNO-L6085R 2메가, 1/2형, 4.5~10mm(2.2x), H.265, 0Lux(IR LED on), IP66, IK10	
			XNO-8082R 1/2.8형 CMOS, 6메가, 2.8~8.4mm(3배), Wisenet7, IR 40m, extreme WDR, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IP67, IK10, NEMA4X	
			XNO-8080R 5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4mm, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	
			XNO-8030R 5메가, H.265, 0Lux, 4.6mm, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	
			XNO-8020R 5메가, H.265, 0Lux, 3.7mm, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	
			XNO-6120R 2메가, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.2~62.4mm) 전동렌즈	
			XNO-6085R 2메가, H.265, 1/2형, 0Lux, 4.1~16.4mm, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP-66,67	
			XNO-6080R 2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12mm, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08	
			XNO-L6080R H.265, 0Lux, 3.2~10mm, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP66/IK10, POE전용	
			XNO-L6020R 2메가, H.265, 0Lux, 4mm, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10, IR 30m	
			XNO-6020R 2메가, H.265, 0Lux, 4mm, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	
			XNO-6010R 2메가, H.265, 0Lux, 2.4mm, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	
			DOME	XND-9082RV 1/2.8형 CMOS, 4K, 2.8~8.4mm(3배), Wisenet7, IR 40m, extreme WDR, 렌즈왜곡보정(LDC), IP52, IK10, 모듈식
				XND-8082RV 1/2.8형 CMOS, 6메가, 2.8~8.4mm(3배), Wisenet7, IR 40m, extreme WDR, 렌즈왜곡보정(LDC), IP52, IK10, 모듈식
				XND-8081REV 5메가, 1/1.8형, 0Lux, 3.9~9.4mm(2.4배), WDR(120dB), PoE Extender(PoE out 최대 12.95W@80m), IP52/IK10
				XND-8081RV 5M H.265, 모듈러 제품 디자인, 자이로센서를 적용한 흔들림 보정
				XND-8080R 5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4mm, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08
				XND-8030R 5메가, H.265, 0Lux, 4.6mm, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08
				XND-8020R 5메가, H.265, 0Lux, 3.7mm, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08
	XND-6085 2메가, H.265, 1/2형, 0.000067Lux, 4.1~16.4mm, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK08			
	XND-6081REV 2메가, 1/2.8형, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배), WDR(150dB), PoE Extender(PoE out 최대 12.95W@80m), IP52/IK10			
	XND-6081RV 2M H.265, 모듈러 제품 디자인, 자이로센서를 적용한 흔들림 보정			
	XND-6080R 2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12mm, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08			
	XND-6080 2메가, H.265, 0.0015Lux, 2.8~12mm, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08			
	XND-L6020R 2메가, H.265, 0Lux, 4mm, WiseStream II, WDR(150dB), DIS			
	XND-6020R 2메가, H.265, 0Lux, 4mm, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08			
	VANDAL			XNV-9082R 1/2.8형 CMOS, 4K, 2.8~8.4mm(3배), Wisenet7, IR 40m, extreme WDR, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X, 모듈식
			XNV-8080RS 5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4mm, WiseStream II, WDR(120dB), Sens-I, IP67/IK10, STS316L 적용	
			XNV-8082R 1/2.8형 CMOS, 6메가, 2.8~8.4mm(3배), Wisenet7, IR 40m, extreme WDR, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X, 모듈식	
			XNV-8081RE 5메가, 1/1.8형, 0Lux, 3.9~9.4mm(2.4배), WDR(120dB), PoE Extender(PoE out 최대 12.95W@80m), IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	
			XNV-8081R 5M H.265, 모듈러 제품 디자인, 자이로센서를 적용한 흔들림 보정	
			XNV-8081Z 5M H.265, 3.6~9.4mm 전동 가변, 수직 방향 최대 85°의 화각 조절, 원격 팬/틸트/회전/줌 제어 PTRZ 가능	
			XNV-8080R 5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4mm, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	
			XNV-8020R 5메가, H.265, 0Lux, 3.7mm, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08	
			XNV-6120R 2메가, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, 반달 12배(5.18~62.47mm) 전동렌즈	
			XNV-6085 2메가, H.265, 1/2형, 0.000067Lux, 4.1~16.4mm, WiseStream II, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66,67	
			XNV-6081RE 2메가, 1/2.8형, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배), WDR(150dB), PoE Extender(PoE out 최대 12.95W@80m), IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	
			XNV-6081R 2M H.265, 모듈러 제품 디자인, 자이로센서를 적용한 흔들림 보정	
			XNV-6081Z 2M H.265, 2.8~12mm 전동 가변, 수직 방향 최대 85°의 화각 조절, 원격 팬/틸트/회전/줌 제어 PTRZ 가능	
			XNV-6080R 2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12mm, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	
			XNV-6020R 2메가, H.265, 0Lux, 4mm, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	
	XNV-6011 2메가, H.265, 0.0055Lux, 2.8mm, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08			
	PTZ		XNP-9300RW 1/2.8형 CMOS, 4K, 5~150mm(30배), Wisenet7, IR 200m, 와이퍼 일체형, IP66/IK10/NEMA4X, AI기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인증서	
			XNP-8300RW 1/2.8형 CMOS, 6메가, 5~150mm(30배), Wisenet7, IR 200m, 와이퍼 일체형, IP66/IK10/NEMA4X, AI기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인증서	
			XNP-6371RH 2메가, 1/1.9형, H.265, 0Lux, 6~222mm(37배), 야간350m, DIS, WDR, Wisestream, IP66/IK10, VPM연동	
			XNP-6550RH 1/2.8형, H.265, 0Lux, 4.75~261.4mm(55배), 컬러 0.0003lux, 야간500m, WDR, Wisestream, IP66/IK10	
			XNP-6400RW 1/2.8형 CMOS, 2메가, 4.25~170mm(40배), Wisenet7, IR 300m, 와이퍼 일체형, IP66/IK10/NEMA4X, AI기반 객체 자동추적, Basic+ 기기인증서	
			XNP-6341RH 1/2형, 2메가, 6~204mm(34배), 0Lux (IR LED On), 야간 350m, H.265, WDR (150dB), IK10/IP66	
			XNP-6321H 2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150DB, 하우징 일체	
			XNP-6321 2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150DB	
			XNP-6320RH WN5 32배 PTZ OSD 8개 방향 위치 설정, (4.44~142.6MM) 광학줌, 야간 가시거리 200M IP66/IK10	
			XNP-6250RH WN5 25배 PTZ OSD 8개 방향 위치 설정, (4.44~111MM) 광학줌, 야간 가시거리 200M IP66/IK10	
			XNP-6120H 2메가, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, PTZ 12배(5.18~62.47mm) 전동렌즈	
			XNP-6040H 2메가, 1/2.8형, H.265, 0.0015Lux, PTZ 4.3배(2.8~12mm), IK10, IP66	
			FISHEYE	XNF-9010RV 1/2.3형 CMOS, 12메가, 1.08mm, 스테레오 그래픽 타일 렌즈, extreme WDR, Wise IR(IR 가시거리 10m), 지능형 분석, Retail Insight 연동, IP66/IK10/NEMA4X
				XNF-8010RV H.265, 파노라마, 0Lux, 야간 15m, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10
				XNF-8010R H.265, 파노라마, 0Lux, 야간 15m, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10
	핀홀카메라		XNB-6001 2메가, H.265, 핀홀카메라, 렌즈 별매(SLA-T2480, T2480V, T4680)	
	차량번호식별		XNO-6090RH 2메가, 차량번호식별, 5~50mm, 0Lux, 지능형, IP66, IK10	
			XNO-L6085RA 1/2형, 2메가, 차량번호식별 비전인 S/W, 4.5~10mm(2.2배), 0Lux (IR LED On), 야간 55m, IK10/IP66	

구분		모델	규격		
네트워크	Wisenet Q	BOX	QNB-6002	2M 1/2.8형, H.265, 0.01Lux, WiseStream, WDR(120dB)	
			QNB-5020RH	5M 1/2.8형, H.265, 4mm 고정초점 렌즈, WiseStreamII, WDR(120dB), IP66하우징 일체형	
			QNB-2120RH	2M 1/2.8형, H.265, 5.18~62.47mm(12배) 전동렌즈, IP66하우징 일체형	
			QNB-2080RH	H.265, 0Lux, 2.8~12mm(4.3배), WiseStream, WDR(120dB), IP66하우징 일체형	
			QNB-2020RH	H.265, 0Lux, 3.6mm, WiseStream, WDR(120dB), IP66하우징 일체형	
		BULLET	QNO-8080R	5M H.265 네트워크 IR 돔 카메라 1/2.8형30fps@5메가픽셀 3.2~10mm(3.1x)전동가변초점렌즈 H.265, H.264, MJPEG	
			QNO-8030R	5M H.265 네트워크 IR 돔 카메라 1/2.8형30fps@5메가픽셀 6mm 고정초점 렌즈 H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원	
			QNO-8020R	5M H.265 네트워크 IR 돔 카메라 1/2.8형30fps@5메가픽셀 4mm 고정초점 렌즈 H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원	
			QNO-8010R	5M H.265 네트워크 IR 돔 카메라 1/2.8형 2.8 mm 고정초점 렌즈고정초점 렌즈 H.265, H.264	
			QNO-6082R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배), WiseStreamII, WDR(120dB), IP66/IK10	
			QNO-6032R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 6mm, WiseStreamII, WDR(120dB), IP66/IK10	
			QNO-6022R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 4mm, WiseStreamII, WDR(120dB), IP66/IK10	
			QNO-6012R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 2.8mm, WiseStreamII, WDR(120dB), IP66/IK10	
			DOME	QND-8080R	5M H.265 네트워크 IR 돔 카메라 1/2.8형30fps@5메가픽셀 3.2~10mm(3.1x)전동가변초점렌즈 H.265, H.264, MJPEG
				QND-8030R	5M H.265 네트워크 IR 돔 카메라 1/2.8형30fps@5메가픽셀 6mm 고정초점 렌즈 H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원
	QND-8020R	5M H.265 네트워크 IR 돔 카메라 1/2.8형30fps@5메가픽셀 4mm 고정초점 렌즈 H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원			
	QND-8011	5M H.265 네트워크 미니 돔 카메라 1/2.8형 30fps@5메가픽셀 2.8mm 고정초점 렌즈 H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원, 지능형 영상분석			
	QND-8010R	5M H.265 네트워크 IR 돔 카메라 1/2.8형 5메가픽셀 CMOS 채용			
	QND-6082R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배), WiseStreamII, WDR(120dB)			
	QND-6032R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 6mm, WiseStreamII, WDR(120dB)			
	QND-6022R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 4mm, WiseStreamII, WDR(120dB)			
	QND-6012R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 2.8mm, WiseStreamII, WDR(120dB)			
	QND-6011	2M 1/2.8형, 고정초점, H.264/265, 복도뷰, POE			
	VANDAL	QNV-8080R	5M H.265 네트워크 IR 반달돔 카메라 1/2.8형 3.2~10mm(3.1x) 전동 가변 초점 렌즈, Day & Night, WDR (120dB)		
		QNV-8010R	5M H.265 네트워크 IR 반달돔 카메라 1/2.8형 2.8 고정 초점 렌즈, Day & Night, WDR (120dB)		
		QNV-6082R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배), WiseStreamII, WDR(120dB), IP66/IK10		
		QNV-6012R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 2.8mm, WiseStreamII, WDR(120dB), IP66/IK10		
		QNF-9010	12M, 파노라마, 0.39Lux, 디지털PTZ, 피플카운팅, 히트맵		
	Wisenet T	BOX	TNB-9000	8K, 43.3mm, 최대 15fps@8K/60fps@4K, Canon EF mount 렌즈 호환, AI 기반 지능형 영상 분석, H.265, WiseStreamII 지원	
			TNU-6320E	32X PTZ, 유럽규격 ATEX II 2 GD Ex d IIC Gb T6 Ex tb IIIC Db T (80°C),안개보정(Defog), WDR (120dB), IP67, IK10	
			TNU-6321	최대 2메가 60fps, 4.44~142.6mm(32배), Tilt -90 ~ 40도/Pan 360도, 와이퍼/히터 기본 탑재, IP66/Safety(UL, KC-SDOC)/EMC(FCC, CE, VCCI, RCM, KC)	
		BULLET	TNU-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, PTZ 일체형, 3Km	
			TNO-6320E	32X Bullet, 유럽규격 ATEX II 2 GD Ex d IIC Gb T6 Ex tb IIIC Db T (80°C),안개보정(Defog), WDR (120dB), IP67, IK10	
			TNM-3620TDV	발열감지 듀얼 열화상 카메라, QVGA 열화상 4.7mm/2MP 실화상 4mm, 감지범위 30~45°C(±0.5°C)/감지범위 -20~130°C(±5°C), AI 기반 얼굴 검출 및 측정	
			TNB-1042TB	발열감지 열화상카메라, 384*288, 감지범위 0~50°C, 오차범위 ±0.5°C(33~42°C 사이)	
			TNO-4051T	VGA, 35mm, IP66, 자이로센서 흔들림보정, 3Km	
			TNO-4041TR	VGA, 19mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스팟온도 체크, 1Km	
			TNO-4030TR	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스팟온도 체크, 1Km	
			TNO-4030T	VGA, 13mm, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 1Km	
			QVGA 열화상	TNO-3030T	열상카메라/QVGA 320*240 13.7mm IP66
				TNO-3020T	열상카메라/QVGA 320*240 4.7mm IP66
		TNO-3010T		열상카메라/QVGA 320*240 2.7mm IP66	
		차량번호식별	TNC-8090RH	스탠드형 차량번호식별 카메라(XNB-8000, 6~22mm, IR), 알루미늄.	
	TTA	BOX	KNB-2000G	KNB-2000 + TTA 인증	
			XNO-6120RG	2메가, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47mm) 전동렌즈, TTA 성능보안 인증	
XNO-L6120RG			XNO-L6120R + TTA 인증		
BULLET		XNO-6085RG	공공기관 보안용 TTA 인증 제품 2메가, H.265, 1/2형, 0Lux, 4.1~16.4mm,WiseStreamII,WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66,67		
		XNO-6080RG	H.265, 0Lux, 컬러 0.00025 Lux (F1.4, 2sec), 2.8~12mm,WiseStreamII,WDR(150dB), Sens-I/IP67/IK10, TTA보안인증		
		KNO-2010RG	XNO-6010R + TTA 성능보안 인증		
		XND-8080RG	XND-8080R + TTA 성능보안 인증		
		XND-6080RG	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12mm,WiseStream II,WDR(150dB),DIS,Sens-I, IK08, TTA 성능보안 인증		
DOME		KND-2020RG	XND-6020R + TTA 성능보안 인증		
		XNV-6080RG	XNV-6080R + TTA 성능보안 인증		
PTZ		XNP-6371RHG	1/1.9형,H.265,0Lux6~222mm(37배),컬러 0.0004lux (F1.5, 2sec), 야간350m,WDR,WisestreamII,IP66/IK10, VPM 연동		
		XNP-6320RHG	KNP-2320RH + TTA 인증		
		XNP-6320HG	공공기관 보안용 TTA 인증 제품 2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150DB, 하우징 일체		
		XNP-6040HG	XNP-6040H + TTA 인증		
		KNP-2550RHG	KNP-2550RH + TTA 인증		
VPM	BOX	KNB-5000	5메가, H.265, 0.007Lux, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, VPM연동		
		KNB-2000	2메가, H.265, 0.001Lux, WiseStream II, WDR(150dB), DIS, Sens-I, VPM연동		
	BULLET	KNO-5080R	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4mm,WiseStream II,WDR(120dB),DIS,Sens-I/IP67,IK10, VPM연동		
		KNO-5020R	5메가, H.265, 0Lux, 3.7mm,WiseStream II,WDR(120dB),DIS,Sens-I/IP67,IK10, VPM연동		
		KNO-L5020R	5메가, H.265, 0Lux, 4mm, WiseStream II, WDR(120dB), 복도뷰, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동		
		KNO-L5010R	5메가, H.265, 0Lux, 2.8mm, WiseStream II, WDR(120dB), 복도뷰, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동		
		KNO-2120R	2메가, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47mm) 전동렌즈, VPM 연동		
		KNO-2080R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12mm,WiseStream II,WDR(150dB),DIS,Sens-I/IP67,IK08, VPM연동		
		KNO-2010R	2메가, H.265, 0Lux, 2.4mm,WiseStream II,WDR(150dB),DIS,Sens-I/IP67,IK10, VPM연동		
		KNO-L2022R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 4mm, WiseStreamII, WDR(120dB), IP66/IK10, VPM연동		
		DOME	KND-5080R	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4mm, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	
			KND-5020R	5메가, H.265, 0Lux, 3.7mm, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	
	KND-L5010R		5메가, H.265, 0Lux, 2.8mm, WiseStream II, WDR(120dB), 복도뷰, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IK10, VPM연동		
	KND-2080R		2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12mm,WiseStream II,WDR(150dB),DIS,Sens-I, IK08, VPM연동		
	KND-2020R		2메가, H.265, 0Lux, 4mm,WiseStream II,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08, VPM연동		
PTZ	KND-2010	2메가, H.265, 0.0055Lux, 2.4mm,WiseStream II,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08, VPM연동			
	KND-L2012R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8mm, WiseStream, WDR(120dB),IK08,VPM연동			
	XNP-6320HS	2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150DB, 하우징 일체, 스테인리스 스틸			
	XNP-6320H	2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150DB, 하우징 일체			
	XNP-6320	2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6mm(32배), WDR 150DB			
	KNP-2550RHA	1/2.8형,H.265,0Lux,4.75~261.4mm(55배),컬러 0.0003lux, 야간500m,WDR,Wisestream,IP66/IK10, HPOE			
	KNP-2320RHA	WN5 32배 PTZ OSD 8개 방향 위치 설정,(4.44~142.6MM) 광학줌, 야간 가시거리 200M IP66/IK10, VPM연동, HPOE			
	KNP-2120H	2메가, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용, PTZ 12배(5.18~62.47mm) 전동렌즈, VPM연동			
	KNP-2120HL	2메가, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용, 5.2~62.4mm(12배) 전동렌즈, LTE 영상 전송, H.265, VPM 연동, 리튬인산철배터리 12800mAh			
	KNP-2040HL	2메가, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용, 2.8~12mm(4배) 전동렌즈, LTE 영상 전송, H.265, VPM 연동, 리튬인산철배터리 12800mAh			
차량용	차량번호식별	XNO-6095RH	2메가, 차량번호 식별, 1/1.9형 CMOS 적용, 8~50mm, 야간 100m, IP66, IK10		
		XNO-6085RA	1/2형, 2메가, 차량번호식별 비전인 S/W, 4.1~16.4mm(4배), 0Lux (IR LED On), 야간 70m, 고어벤트		
	카메라 2M	XNV-6022R	H.265, 0Lux, 4mm,WiseStreamII,WDR(150dB), Sens-I/IP67/IK10		
		XNV-6012	2메가, H.265, 0.0055Lux, 2.4mm,WiseStream II,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08		

구분		모델	규격	
네트워크	NVR	128CH	XRP-4310DB4 128채널 SSM 탑재 NVR, H.265, 400Mbps 레코딩, AI/LPR검색, 최대 16SATA(최대 160TB), 듀얼 SMPS	
		72CH	XRP-4210B4 72채널 SSM 탑재 NVR, H.265, 400Mbps 레코딩, AI/LPR검색, 최대 16SATA(최대 160TB)	
		64CH	XRN-6410DB4 64CH, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, 듀얼 SMPS, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	
			XRN-6410B4 64CH, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	
		32CH	XRN-3210B4 32CH, 400Mbps, 라이브/녹화 최대 8K, HDD슬롯 16개, AI기반 객체검색(AI카메라 연동시)	
		서버형 NVR	128CH	PRP-5000H16 128채널 서버형 NVR, H.265, 4K 디스플레이, 400Mbps 레코딩, 최대 160TB
	72CH		PRP-4000H8 72채널 서버형 NVR, H.265, 4K 디스플레이, 400Mbps 레코딩, 최대 80TB	
	36CH		PRP-3000H8 36채널 VMS S/W 탑재 서버형 NVR, H.265, 4K 디스플레이, 300Mbps 레코딩	
	S/W SSM 2.0	저장/운용	SSW-CH16L Recording Server, SSM 녹화 S/W, 16CH	
		36CH 디코더	SSW-VD10L 36CH 디코더 S/W	
		ANPR	SSW-PL03L ANPR 3CH, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이캠) 연동	
	3M		SSW-PL10L ANPR 4CH ~, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이캠) 연동	
		SNO-7084R 3메가, 1/3형, H.264, 3~8.5mm, 0Lux, SD지원, Simple Focus, IP66		
AHD	UTP	BOX	SUB-6003 2M AHD UTP, C/CS 마운트, 600m 전송, 렌즈 별매	
		BULLET	SUO-6085R 2M AHD UTP, 3.2~10mm(3.1배), 0Lux, 600m전송, IR가시 30m	
		DOME	SUD-6083R 2M AHD UTP, 2.8~12mm, 0Lux, 600m전송, IR가시 20m	
	4M	BOX	HCB-7000A 4M AHD, 0.009Lux, 전송거리 500m, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	
		BULLET	HCO-7070RA 4M AHD, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500m, IR 30m, IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	
			HCO-7020RA 4M AHD, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500m, IR 25m, IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	
		DOME	HCO-7010RA 4M AHD, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500m, IR 20m, IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	
			HCD-7070RA 4M AHD, 0Lux, 3.2~10.0mm 전송거리 500m, IR 30m, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	
		HCD-7020RA 4M AHD, 0Lux, 4.0mm 전송거리 500m, IR 25m, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환		
	VANDAL	HCD-7010RA 4M AHD, 0Lux, 2.8mm 전송거리 500m, IR 20m, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환		
	2M	BOX	HCB-6001 2M AHD, 0.009Lux, 전송거리 500m, SD출력지원, Simple Focus	
			HCB-6000 2M AHD, 0.009Lux, 전송거리 500m, SD출력지원, Simple Focus	
			HCB-2020RH 2M AHD, 4mm, Defog, Coax 통신 지원, IR 30m, IP66하우징 일체형	
		ZOOM BOX	HCZ-6320 2M AHD, 32배 광학줌, ICR Day&Night, SD출력지원	
		BULLET	HCO-6080R 2M AHD, 0Lux, 3.2~10mm, WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500m, SD출력지원	
			HCO-6020R 2M AHD, 4mm, Defog, Coax 통신 지원, IR 30m, IP66	
		DOME	HCD-6080R 2M AHD, 0Lux, 3.2~10mm, WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500m, SD출력지원	
			HCD-6020R 2M AHD 4mm, Defog, Coax 통신 지원, IR 20m	
			HCD-6010 2M AHD, 2.8mm, Defog, Coax 통신 지원	
		VANDAL	HCV-6080R 2M AHD, 0Lux, 3.2~10mm, WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500m, SD출력지원	
		PTZ	HCP-6320HA 2M AHD, 0.0001Lux, 4.44~142.6mm(32배), WDR, 실외	
			HCP-6320A 2M AHD, 0.0001Lux, 4.44~142.6mm(32배), WDR, 실내	
	차량번호	HCR-6001RH 2M AHD 차량번호 식별, 0Lux, 5~50mm, IR 일체		
	하우징 브라켓	P T Z 반달돔	실외용	SHP-3701H PTZ 카메라 실외 하우징(XNP-6321/6320, HCP-6320A), Ø250 X H319
			매립용	SHP-1680F 실내 매립형하우징 (XNP-6120H)
				SHP-1520FW PTZ 카메라 실내 천장 매립형 하우징(XNP-6321/6320)
				SHP-3701F PTZ 카메라 실내 매립형 하우징(XNP-6321/6320, HCP-6320A), Ø254 X H276.4
		하우징	실내/외용	SHD-3000F4 2M IR 돔/반달돔 전용 매립형하우징
				MHG-200HB 실외하우징, 팜/히더, 178(W)*149(H)*562(D)
				MHG-200B 실내외하우징, 178(W)*149(H)*562(D)
				SHB-3600H 실내외하우징, 138(W)*105(H)*481(D)
				SHB-9000H 8K 카메라 전용 하우징, IP66, 와이퍼 내장
				STH-500 실내외하우징, 144(W)*100(H)*500(L)
		브라켓	실내용 벽부형	STH-200 실내하우징, 109(W)*92(H)*348(L)
				STB-400 벽부형브라켓, 86(W)*108(H)*365(D)
				SBB-900 SHB-9000H용 마운트
				SBP-390WMW2 Wall 마운트, PNM-9085RQZ,9084RQZ
				SBP-300WMS1 Wall 마운트(스테인레스)
				SBP-300WM1 PTZ/반달돔 카메라 실내용 마운트
				SBP-300WM Wall 마운트(PNM-9080,9081제품)
				SBP-156WMW PTZ Plus Wall 마운트(월기둥 설치용 마운트 겸용)
				SBP-120WM 돔카메라 Wall 마운트 / Q시리즈
파라넷			SBP-300LM PTZ/반달돔 카메라 풀형 마운트	
천정형			SBP-300CM PTZ/반달돔 카메라 천정형 마운트	
플 형			SBP-300PM SBP-300WM1 월기둥 설치용 마운트	
코너형			SBP-300KM SBP-300WM1 코너 설치용 마운트	
			SBP-156KMW PTZ Plus 코너형 마운트	
몰드바 (레이스웨이)			SBP-146WM PNF-9010RV 피쉬아이 카메라용 브라켓(LH공사 카메라 사양)	
			SBP-122WM 몰드바(레이스웨이)전용 돔카메라 브라켓	
광인스톨메이스			걸이형 브라켓	SBP-303HF XNP-6550RH 광포트용 인스톨메이스
				SBP-329HM 걸이형 마운트, PNM-9080,9081VQ
			SBP-317HMW 걸이형 마운트, PNM-9085RQZ,9084RQZ	
			SBP-301HM5 5M Fisheye 카메라 걸이형 마운트	
			SBP-301HM3 PTZ/반달돔 카메라 걸이형 마운트	
			SBP-300HM8 걸이형 마운트, P / X 돔	
			SBP-300HM7 걸이형 마운트, Q 돔	
			SBP-300HM6 걸이형 마운트, 반달	
			SBP-300HM5 걸이형 마운트, SNF-8010	
			SBP-300HM1 반달돔 카메라 썬시드	
			SBP-276HM 걸이형 마운트, PNM-9000VQ/PNM-9030V	
			SBP-168HM 걸이형 마운트, XNP-6120H	
			SBP-156HMW PTZ Plus + 기존 브라켓 결합 마운트	
			SBP-122HM 걸이형 마운트/Q시리즈	
		방폭제품	SBE-100WM 방폭 PTZ 카메라 벽부형 브라켓	
			SBE-100B 방폭 PTZ 카메라 풀형 스탠드 브라켓	
	포지셔닝	SPI-50 TNU-6320 방사기(1SET 2대, 200M)		
		SBU-500WM TNU-6320 브라켓		
설치용박스	SBP-300NB PTZ 카메라 마운트 연결/설치용 박스			
	SBO-100B1 볼렛 카메라용 Back Box			

구분			모델	규격	
모니터	LED	22형	SMT-2233	22형LED,2BNC,1VGA,HDMI,1920x1080	
			SMT-2211	22형LED,VGA,HDMI,1920*1080	
			SMT-2210	22형LED,VGA,HDMI,1920*1080	
	19형	SMT-1935	19형LED,2BNC,1VGA,1280*1024		
		SMT-1914	19형LED,1VGA,1280*1024		
모니터 (사이니지)	FHD	43형	SMT-4310	43형 60Hz D-LED BLU, FHD, HDMI 2, DVI 1, USB 1, Component 1, RJ-45	
		32형	SMT-3210	32형 60Hz D-LED BLU, FHD, HDMI 2, DVI 1, USB 1, Component 1, RJ-45	
	UHD	98형	SMT-9850	98형 Slim Direct LED, HDMI 4, DP 2, DVI 1, 오디오, RS-232C, RJ45	
		85형	SMT-8550	85형 Edge LED BLU 60Hz, HDMI 3, DP 1, DVI 1, 오디오, RS-232C, RJ45	
		75형	SMT-7530	75형 Edge LED BLU, 4K UHD, HDMI 2, DVI-D, DP, USB2.0 2, HDMI(Loop-out)	
		65형	SMT-6530	65형 Edge LED BLU, 4K UHD, HDMI 2, DVI-D, DP, USB2.0 2, HDMI(Loop-out)	
		55형	SMT-5530	55형 Edge LED BLU, 4K UHD, HDMI 2, DVI-D, DP, USB2.0 2, HDMI(Loop-out)	
		55형	SMT-5520	55형 Edge LED BLU, 4K UHD, HDMI 2, USB2.0, RJ-45	
		50형	SMT-5020	50형 Edge LED BLU, 4K UHD, HDMI 2, USB2.0, RJ-45	
	49형	SMT-4930	49형 Edge LED BLU, 4K UHD, HDMI2, DVI-D, DP, USB2.0 2, Audio, RS-232C, RJ45		
		SMT-4330	43형 Edge LED BLU, 4K UHD, HDMI2, DVI-D, DP, USB2.0 2, Audio, RS-232C, RJ45		
	모니터 스탠드	43형	SBM-4355ST	삼성전자 정품 모니터 43형 스탠드	
		32형	SBM-3210ST	삼성전자 정품 모니터 32형 스탠드	
	벽부형	98형	SBM-9850WM	삼성전자 정품 98형 벽부형 브라켓	
		85형	SBM-8550WM	삼성전자 정품 85형 벽부형 브라켓	
		65형	SBM-6575WM	삼성전자 정품 65형/75형 벽부형 브라켓	
		32형	SBM-3255WM	삼성전자 정품 32형 벽부형 브라켓 248X255X30mm	
LENS	PNM-9320VQP	5M	SLA-5M7000P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9320VQP 호환) • 초점거리 7 mm	
			SLA-5M3700P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9320VQP 호환) • 초점거리 3.7mm	
		2M	SLA-2M6000P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9320VQP 호환) • 초점거리 6 mm	
	PNM-9002VQ	5M	SLA-5M7000Q	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9000VQ 호환) • 초점거리 7 mm	
			SLA-5M3700Q	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9000VQ 호환) • 초점거리 3.7mm	
		2M	SLA-2M6000Q	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9000VQ 호환) • 초점거리 6 mm	
	PNM-9000VD	5M	SLA-5M7000D	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9000VD 호환) • 초점거리 3.6mm	
			SLA-5M3700D	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9000VD 호환) • 초점거리 3.7mm	
		2M	SLA-2M2402D	PNM-7002VD용 렌즈 2.4mm	
	PNM-7002VD	2M	SLA-2M6002D	PNM-7002VD용 렌즈 6.0mm	
	PNM-9000QB	2M	SLA-T4680A	1/2.8형, 2메가 핀홀 렌즈(PNM-9000QB용), 4.6mm	
			SLA-T2480VA	1/2.8형, 2메가 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4mm	
		SLA-T2480A	1/2.8형, 2메가 고정초점 렌즈(PNM-9000QB용), 2.4mm		
	XNB-6001	2M	SLA-T4680	핀홀카메라(XNB-6001)용 렌즈 4.8mm	
			SLA-T2480V	핀홀카메라(XNB-6001)용 렌즈 2.4mm	
		SLA-T2480	핀홀카메라(XNB-6001)용 렌즈 2.4mm		
	BOX카메라	8.5~50mm	SLA-M8550D	1/2.8형, F1.6, 8.5-50mm, 3M 1/2.8형 5.88배 CS-Mount 렌즈	
SLA-M2890PN			1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm, 3.2배, F1.2		
2.8~9mm		SLA-M2890DN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9mm, 3.2배, F1.2		
컨트롤러	NETWORK	SPC-2000	3D 조이스틱 제어, USB 연결		
		SPC-2010	DVR/PTZ/리시버제어, 멀티프로토콜, 3D조이스틱		
		SPC-1010	PTZ 전용 키보드, 멀티프로토콜, 2LineLCD		
ANALOG					
ACCESSORY	IP채수신기	송신기	IPT-0801	1CH 송신기, 최대 1KM	
			IPT-05P	1CH 송신기, 최대 500M	
		수신기	IPR-0801	1CH 수신기, 최대 1KM	
			IPR-05P	1CH 수신기, 최대 500M	
	UTP RX/TX	수신기	THUP-1600RX	HD UTP 16채널 수신기	
			THUP-2400	24CH UTP카메라 전원공급장비	
		전원공급장비	THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송신기	
			THUP-100RX	HD UTP 1채널 수신기	
	Pan/Tilt		SPT-3100	실외용 P/T, 적재중량 30Kg	
	HDD DISK	10TB	SPZ-10300TS	ST10000VX0004 3.5인치	
			8TB	SPZ-8302TW	WD80PUZX-64NEAY0, WD81PUZX-64U9SY0
			8TB	SPZ-8302TS	ST8000VX0002-1Z6112 3.5인치
			6TB	SPZ-6301TS	ST6000VX0003-1Z1H10 3.5인치
			6TB	SPZ-6300TW	WD60PURX-64LZMY0 3.5인치
			4TB	SPZ-4301TW	WD40PURX-64NZ6Y0 3.5인치
			4TB	SPZ-4301TS	ST4000VX000-2AG166 3.5인치
	무선 송수신기	4CH	SPW-110	4CH, 송수신 겸용, 1Km 무선 전송, IP66, 無간섭, 無지연, WPA2/AES-256암호화보안 알고리즘 적용	
	N/W 스위치	24CH POE	SPN-14242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 + SFP 4포트, SNMP, 30.8W High PoE, 관리형	
		24CH POE	SPN-12242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)*400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	
		16CH POE	SPN-12162P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at) + SFP 2포트	
		8CH POE	SPN-10082P	8CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 8포트 POE(802.3at)	
		POE Extender	SPN-10020	POE 전송거리 확장	
	무선 비상벨	비상벨	SPW-300B	무선 비상벨	
			SPW-300R	비상벨 수신기 (비상벨 4대 수신)	
		중계기	SPW-300P	비상벨 중계기 (수신기 8대 연결)	
			SPW-300S	비상벨 운영 S/W (채널 무제한)	
블랙바디		SPI-35B	발열감지 열화상 카메라용 블랙바디		
	투광기	SPI-2025	적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용거리(서티자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 25도		
		SPI-2060	적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용거리(서티자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 60도		
SPI-1225		적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, PoE 전용, 방범용거리(서티자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 25도			
SPI-1260	적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, PoE 전용, 방범용거리(서티자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 60도				
S/W	Retail Insight	128CH	SSI-CR128L	128CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 용	
		64CH	SSI-CR64L	64CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 용	
		32CH	SSI-CR32L	32CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 용	
		16CH	SSI-CR16L	16CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 용	
		8CH	SSI-CR08L	8CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 용	
		4CH	SSI-CR04L	4CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 용	
		1CH	SSI-CR01L	1CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 용	