거래조건
1. 수도장소 : 지정장소
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : 단 위 당
4. 부 가 세 : 포 함

주기
업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.

조사단계
메 이 커 ① 수 요 자

C C T V 카 메 라(6)

(단위 : 천원/대) (업자공표가격)

품 명	규 격	가 격 ①
한화테크윈		
◈NETWORK 카메라		
PNP-9200RH	0Lux, 4.8~96㎜(20배), 야간 200m, H.265, WiseStream, IP66, IK10	14,000
PND-9080R	1/1.7형 CMOS, 4K UHD 해상도, H.265, 4.5~10㎜, 0Lux, IK08	3,310
PNV-9080R	1/1.7형 CMOS, 4K UHD 해상도, H.265, 4.5~10㎜, 0Lux, IP66/67, IK10	3,310
PNO-9080R	1/1.7형 CMOS, 4K UHD 해상도, H.265, 4.5~10㎜, 0Lux, IP66, IK10	3,310
SNB-9000	4K UHD 해상도, 0.001Lux, H.264/H.Simple Focus	2,380
PNF-9010RV	파노라마, 0Lux, 야간 15m, 9가지 모니터링 모드 지원, IK10	4,200
PNM-9320VQP	0.06Lux, 4.4~142.6㎜(32배), WDR 150DB/멀티디렉셔널 4CH 카메라렌즈 별매 2M 3.6/6㎜ , 5M 3.7/7㎜)	7,500
PNM-9081VQ	5M 4대, 3.6~9.4mm, IP66, IK10	7,500
PNM-9080VQ	2M 4대, 2.8~12mm, IP66, IK10	6,000
PNM-9000VQ	렌즈교체형 멀티 디렉셔널 4CH 카메라(렌즈 별매 2M 3.6/6㎜ , 5M 3.7/7㎜)	2,250
PNM-9030V	1/2.8형 4K UHD 해상도, H.265, 5M 4㎜×4, IP66, IK10	5,800
PNM-9020V	1/2.8형 4K UHD 해상도, H.265, 3.6㎜, IP66, IK10	5,592
PNM-7000VD	2CH 멀티디렉셔널, H.265, Wisestream2, IP66, IK10	1,200
SLA-2M2400D	PNM-7000VD용 렌즈 2.4㎜	99
SLA-2M6000D	PNM-7000VD용 렌즈 6.0㎜	99
XND-8080R	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4㎜, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	1,800
XND-8030R	5메가, H.265, 0Lux, 4.6㎜, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	1,190
XND-8020R	5메가, H.265, 0Lux, 3.7㎜, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	1,190
XNV-8080RS	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4㎜, WiseStream Ⅱ,WDR(120dB), Sens-I,IP67/IK10, STS316L 채용	2,550
XNV-8080R	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4㎜, WiseStream Ⅱ,WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	2,160
XNV-8020R	5메가, H.265, 0Lux, 3.7㎜, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK08	1,190
XNO-8080R	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	1,940
XNO-8030R	5메가, H.265, 0Lux, 4.6㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	1,190
XNO-8020R	5메가, H.265, 0Lux, 3.7㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	1,190
XNB-8000	5메가, H.265, 0.007Lux, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I	1,620
KND-5080R	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4㎜, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	1,800
KND-5020R	5메가, H.265, 0Lux, 3.7㎜, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	1,190
KNO-5080R	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10, VPM연동	1,940
KNO-5020R	5메가, H.265, 0Lux, 3.7㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10, VPM연동	1,190
KNB-5000	5메가, H.265, 0.007Lux, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, VPM연동	1,620
QND-7080R	4메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜, WiseStream, WDR(120dB)	1,710
QND-7020R	4메가, H.265, 0Lux, 3.6㎜, WiseStream, WDR(120dB)	810
QND-7010R	4메가, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStream, WDR(120dB)	810
QNV-7080R	4메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜, WiseStream, WDR(120dB)	1,830
QNE-7080RV	H.265, 0Lux, 전동가변 3.2~10㎜, WiseStream, WDR(120dB), IP66/IK10, IR 30m	1,830
QNV-7020R	4메가, H.265, 0Lux, 3.6㎜, WiseStream, WDR(120dB)	980
QNB-7080RH	4메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜, WiseStream, WDR(120dB) + 하우징	1,710
QNB-7010RH	4메가, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStream, WDR(120dB) + 하우징	810
QNO-7080R	4메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜, WiseStream, WDR(120dB)	1,710
QNO-7030R	4메가, H.265, 0Lux, 6㎜, WiseStream, WDR(120dB)	810
QNO-7010R	4메가, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStream, WDR(120dB)	810
KND-4080R	4메가, 1/3형 H.265, 2.8~12㎜, 0Lux, VPM 내부 통제 시스템 지원	3,050
KND-4010R	4메가, 1/3형 H.265, 2.8㎜, 0Lux, IK08, VPM 내부 통제 시스템 지원	1,389
KNO-4080R	4메가, 1/3형 H.265, 2.8~12㎜, 0Lux, IP66, IK10, VPM 내부 통제 시스템 지원	3,050
KNO-4010R	4메가, 1/3형 H.265, 2.8㎜, 0Lux, IP66, IK10, VPM 내부 통제 시스템 지원	1,400
SNB-7004	3메가, 1/3형 H.264, 0.01Lux, SD지원, Simple Focus, 마이크내장	1,710
SND-7084R	3메가, 1/3형 H.264, 3~8.5㎜, 0Lux, SD지원, Simple Focus, 마이크내장	1,870
SNO-7084R	3메가, 1/3형 H.264, 3~8.5㎜, 0Lux, SD지원, Simple Focus, IP66	1,870
TNC-9080H	5M XND-8080R 2대, LED 내장, 하우징 일체형, 주차전후 차량관리 솔루션	15,000
TNO-1030T	7.5㎜, 온도 측정 및 표시	14,000
TNB-1040T	19㎜, 온도 측정 및 표시	17,000
TNB-1050T	35㎜, 온도 측정 및 표시	18,000
TNB-1080T	75㎜, 온도 측정 및 표시	18,000
TNO-4030T	VGA, 13㎜, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 1km	10,500
TNO-4030TR	VGA, 13㎜, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드플레드, 스팬온도 체크, 1km	11,000
TNO-4041TR	VGA, 19㎜, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드플레드, 스팬온도 체크, 1km	14,000
TNO-4051T	VGA, 35㎜, IP66,자이로센서 흔들림보정, 3km	15,000
TNU-4051T	VGA, 35㎜, IP66, 자이로센서 흔들림보정, PTZ 일체형, 3km	24,000
TNU-6320	32X PTZ, 안개보정(Defog), WDR (120dB), 와이퍼/히터 탑재, 틸트 -90~40도.	7,200
SPI-50	TNU-6320 방사기(1SET 2대, 200M)	2,700
SBU-500WM	TNU-6320 브라켓	540
TNU-6320E	32X PTZ, 유럽규격 ATEX Ⅱ 2 GD Ex d IIC Gb T6 Ex tb IIIC Db T (80°C)안개보정(Defog), WDR (120dB), IP67, IK10	16,000
TNO-6320E	32X Bullet, 유럽규격 ATEX Ⅱ 2 GD Ex d IIC Gb T6 Ex tb IIIC Db T (80°C)안개보정(Defog), WDR (120dB), IP67, IK10	5,600
XNP-6550RH	1/2.8형,H.265,0Lux,4.75~261.4㎜(55배),컬러 0.0003lux, 야간500m,WDR,Wisestream,IP66/IK10	7,800
XNP-6371RHG	1/1.9형,H.265,0Lux,6~222㎜(37배),컬러 0.000lux (F1.5, 2sec), 야간350m,WDR,Wisestream Ⅱ,IP66/IK10, VPM 연동	7,500
XNP-6371RH	2메가, 1/1.9형,H.265,0Lux,6~222㎜(37배),야간350m,DIS,WDR,Wisestream,IP66/IK10, VPM연동	7,800
XNP-6370H	1/1.9형,H.265,0Lux,6~222㎜(37배),컬러 0.0003lux (F1.5, 2sec), WDR,Wisestream,IP66/IK10	7,600
XNP-6330RH	2메가, 1/1.9형,H.265,0Lux,6~198㎜(33배),야간350m,DIS,WDR,Wisestream,IP66/IK10	7,200
XNP-6321H	2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB, 하우징 일체	6,000
XNP-6321	2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB	5,250
XNP-6320HS	2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB, 하우징 일체, 스테인리스 스틸	7,000
XNP-6320H	2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB, 하우징 일체	6,000
XNP-6320	2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB	5,250
XNP-6120H	2메가, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용,?PTZ 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈	2,500
XNP-6040H	2메가, 1/2.8형,H.265,?0.0015Lux, PTZ 4.3배(2.8~12㎜), IK10, IP66	1,800
XNF-8010RV	H.265, 파노라마, 0Lux, 야간 15m, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	3,000
XNF-8010R	H.265, 파노라마, 0Lux, 야간 15m, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	2,000
XND-6085	2메가, H.265, 1/2형, 0.000067Lux, 4.1~16.4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB), Sens-I, IK08	1,600
XND-6080R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I, IK08	1,440

품 명	규 격	가 격 ①
한화테크윈		
◈NETWORK 카메라		
XND-6080	2메가, H.265, 0.0015Lux, 2.8~12㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08	1,370
XND-6020R	2메가, H.265, 0Lux, 4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08	690
XND-6010	2메가, H.265, 0.0055Lux, 2.4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08	690
XNV-6085	2메가, H.265, 1/2형, 0.000067Lux, 4.1~16.4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66,67	1,800
XNV-6120R	2메가, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용,?반달 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈	2,000
XNV-6080R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	1,870
XNV-6020R	2메가, H.265, 0Lux, 4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	900
XNV-6012	2메가, H.265, 0.0055Lux, 2.4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08	990
XNV-6011	2메가, H.265, 0.0055Lux, 2.8㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08	900
XNO-6085R	2메가, H.265, 1/2형, 0Lux, 4.1~16.4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66,67	1,800
XNO-6120R	2메가, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용,?Bullet 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈	2,000
XNO-6080RG	H.265, 0Lux, 컬러 0.0025 Lux (F1.4, 2sec), 2.8~12㎜,WiseStream Ⅱ,WDR150dB), Sens-I,IP67/IK10, TTA보안인증	1,600
XNO-6080RA	H.265, 0Lux, 컬러 0.0025 Lux (F1.4, 2sec), 2.8~12㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB), Sens-I,IP67/IK10/NEMA 4X, 10T	1,980
XNO-6095RH	2메가, 차량번호 식별, 1/1.9형 CMOS 적용, 8~50㎜, 야간 100m, IP66, IK10	5,200
XNO-6090RH	2메가, 차량번호식별, 5~50㎜, 0Lux, 지능형, IP66, IK10	3,470
TNC-8090RH	스탠드형 차량번호식별 카메라(XNB-8000, 6~22㎜, IR), 알루미늄.	4,800
XNO-6080R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK08	1,440
XNO-L6080R	H.265, 0Lux, 3.2~10㎜, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), Sens-I,IP66/IK10, POE전용	1,950
XNO-6020R	2메가, H.265, 0Lux, 4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	720
XNO-L6020R	H.265, 0Lux, 4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB), Sens-I,IP67/IK10, IR 30m	720
XNO-6010R	2메가, H.265, 0Lux, 2.4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	720
XNZ-6320	2메가, H.265, 0.005Lux; 4.44~142.6㎜(32배), RS-485, SD지원	2,200
XNB-6005	2메가, H.265, 1/2형, 0.0001Lux, WDR, Simple Focus	1,800
XNB-6000	2메가, H.265, 0.001Lux, WiseStream Ⅱ, WDR(150dB), DIS, Sens-I	1,260
XNB-6001	H.265, 펀홀카메라, 렌즈 별매(SLA-T2480,T2480V,T4680)	1,400
KNP-2120H	2메가, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용,?PTZ 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈, VPM연동	2,500
KNO-2120R	2메가, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용,?Bullet 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈, VPM 연동	2,000
KNO-2080R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK08, VPM연동	1,440
KNO-2010R	2메가, H.265, 0Lux, 2.4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10, VPM연동	720
KNO-L2020R	2메가, H.265, 0Lux, 3.6㎜, WiseStream, WDR(120dB), IK10, IP66, VPM연동	660
KND-2080R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I, IK08, VPM연동	1,440
KND-2020R	2메가, H.265, 0Lux, 4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08, VPM연동	690
KND-L2010R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStream, WDR(120dB),IK08,VPM연동	640
KNB-2000	2메가, H.265, 0.001Lux, WiseStream Ⅱ, WDR(150dB), DIS, Sens-I, VPM연동	1,260
QND-6070R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배), WiseStream, WDR(120dB)	1,220
QND-6030R	2메가, H.265, 0Lux, 6㎜, WiseStream, WDR(120dB),IK08	640
QND-6020R	2메가, H.265, 0Lux, 3.6㎜, WiseStream, WDR(120dB),IK08	640
QND-6010R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStream, WDR(120dB),IK08	640
QNV-6070R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배), WiseStream, WDR(120dB), IK10, IP66	1,410
QNE-6080R	H.265, 0Lux, 전동가변 3.2~10㎜, WiseStream, WDR(120dB), IP66/IK10, IR 30m	1,410
QNV-6010R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStream, WDR(120dB), IK10, IP66	890
QNO-6070R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배), WiseStream, WDR(120dB), IK10, IP66	1,370
QNO-6030R	2메가, H.265, 0Lux, 6㎜, WiseStream, WDR(120dB), IK10, IP66	660
QNO-6020R	2메가, H.265, 0Lux, 3.6㎜, WiseStream, WDR(120dB), IK10, IP66	660
QNO-6010R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStream, WDR(120dB), IK10, IP66	660
QNB-6000	2메가, H.265, 0.01Lux, WiseStream, WDR(120dB)	990
SNP-6230RH	2메가, 0.0Lux, 4.4~101.2㎜(23배), 하우징IR일체	4,090
SNP-6321	2메가, 0.00025Lux, 4.44~142.6㎜(32배)	4,720
◈NVR		
PRP-5000H16	128채널 서버형 NVR, H.265, 4K 디스플레이, 400Mbps 레코딩,최대 160TB	40,000
PRP-4000H8	72채널 서버형 NVR, H.265, 4K 디스플레이, 400Mbps 레코딩, 최대 80TB	30,000
XAR-1601H4	16채널 PC형 NVR, H.265, 4K 디스플레이, 400Mbps 레코딩, 최대 32TB	6,000
KRN-3200	32CH, 256Mbps, 최대48TB, e-SATA/iSCSI지원, VPM내부통제시스템지원	12,369
PRN-4011	64CH, 400Mbps, 6TB, 해상도(4K UHD), WiseStream, HDMI/VGA	11,350
TRM-1610S	16CH 모바일 네트워크 레코더, 128Mbps	6,600
KRN-1600	16CH, 180Mbps, e-SATA/iSCSI지원, VPM내부통제시스템지원	7,964
XRN-3010	64CH, 400Mbps, 6TB, HDMI/VGA, 12개 HDD 장착가능	8,800
XRN-2011	32CH, 256Mbps, 4TB, 12MPF, RAID, HOT SWAP, 전면착탈식	6,300
XRN-2010	32CH, 256Mbps, 4TB, 12MPF, 8개 HDD 장착가능	5,350
XRN-1610S	16CH, H.265, PoE+, 180Mbps, 4TB, 12MP ~ CIF	3,470
XRN-1610	16CH, H.265, ,180Mbps, 4TB, 12MP ~ CIF	3,310
XRN-810S	8CH, H.265, PoE+, 100Mbps, 3TB, 12MP ~ CIF	1,800
XRN-410S	4CH, H.265, PoE+, 50Mbps, 2TB, 8MP ~ CIF	1,200
QRN-410S	4CH, H.265, PoE 25W, 40Mbps, 2TB, 8MP ~ CIF	810
QRN-410	4CH, H.265, 50Mbps, 2TB, 8MP ~ CIF	800

한화테크윈
본 사:경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6
한화테크윈㈜
TEL. 070-7147-8771~8 FAX. (031)8018-3715
부산영업소 : (051)796-3216
대구영업소 : (053)742-3098
광주영업소 : (062)941-9559
대전영업소 : (042)489-9840
A / S : 1588-5772
홈 페 이 지 : www.hanwha-security.com

대한민국 CCTV No.1

■서울/	대영하이테크	02-2281-0015	■서울/	㈜애스앰플러스정보통신	02-867-0604	■경기/	㈜보라시스템즈 02-6382-1000
	디에스지앤㈜	070-7013-0099		㈜앤트론씨앤씨	031-829-7788		㈜세한이앤씨 031-308-6154
	삼형전자㈜	02-2265-9697		㈜칠성엔지니어링	02-785-4820		㈜에스콤코리아 031-303-5280
	성진CCTV	02-3273-2707		㈜투윈스컴	1544-5764		㈜영전 032-670-3715
	아주전자시스템㈜	02-573-4648		㈜티에스에스	02-718-6291		㈜제이제이 032-322-5846
	㈜세원안전시스템	02-703-4828		㈜티제이원	02-707-2588		㈜자인테크 070-7116-0079
	㈜세호영상	02-6345-8000	■경기/	씨아이즈㈜	031-777-3500		코오롱베니트㈜ 02-2120-7155
	㈜에니씨앤에스	02-3272-5005		㈜두 현	1566-7418		㈜하늘시스템 031-409-0014
							지에스주식회사 031-452-6350-1

거래조건
1. 수도장소 : 지정장소
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : 단 위 당
4. 부 가 세 : 포 함

주기
업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.

조사단계
메 이 커 ① 수 요 자

C C T V 카 메 라(7)

(단위 : 천원/대) (업자공표가격)

품 명	규 격	가 격 ①
한화테크윈		
◈NETWORK 스위치 / IP송수신기 / 소프트웨어		
SPE-1610	16CH HD용 엔코더, 최대 4MP 지원, H.264, MJPEG, RS-485제어, 멀티스트리밍 지원	2,400
SPE-410	4CH HD용 엔코더, 최대 4MP 지원, H.264, MJPEG, RS-485제어, 멀티스트리밍 지원	990
SPD-1660R	16모니터 출력용 디코더, SPD-260B 8개 슬롯, 최대 128EO카메라 등록	2,100
SPD-260B	SPD-1660R용 2모니터 보드(HDMI 2, VGA 2), 4K 해상도 지원	1,200
SSM-SM10LT	Transportation 소프트웨어 운영을 위한 기본 라이센스(필수)	4,500
SSM-AR30LT	자동 백업을 위한 라이센스(옵션)	9,000
SPD-151	49CH N/W, HDMI 32CH, VGA 16CH, BNC 1CH Display (최대 20),웹뷰어설정.	1,080
SPE-110	1CH N/W(AHD,CVI,TVI,CVBS),H.264, ONVIF 지원, HDMI 출력.	510
SSW-CH16L	Recording Server, SSM 녹화 S/W, 16CH	2,700
SSW-VD10L	36CH 디코더 S/W	3,000
SSW-TS10L	Transaction Server, SSM과 3rd Party 솔루션 연동 인터페이스 S/W	10,000
SSW-SC10L	Screen Capture, PC화면을 SSM으로 전송 S/W	2,400
SBP-302HB	IOT 블루투스 모듈 (XNP-637ORH 결합 사용)	1,200
◈아날로그 카메라		
HCB-7000	4M AHD, 0.009Lux, 전송거리 500m, 전용 DVR 사용	440
HCD-7010R	4M AHD, 0Lux, 2.8㎜ 전송거리 500m, IR 20m, 전용 DVR 사용	440
HCD-7020R	4M AHD, 0Lux, 4.0㎜ 전송거리 500m, , IR 25m, 전용 DVR 사용	440
HCD-7070R	4M AHD, 0Lux, 3.2~10.0㎜ 전송거리 500m, IR 30m, 전용 DVR 사용	880
HCO-7010R	4M AHD, 0Lux, 2.8㎜ 전송거리 500m. IR 20m, IP66, IK10, 전용 DVR 사용	440
HCO-7020R	4M AHD, 0Lux, 4.0㎜ 전송거리 500m, , IR 25m. IP66, IK10, 전용 DVR 사용	440
HCO-7070R	4M AHD, 0Lux, 3.2~10.0㎜ 전송거리 500m, IR 30m, IP66, IK10, 전용 DVR 사용	880
HCV-7070R	4M AHD, 0Lux, 3.2~10.0㎜ 전송거리 500m, IR 30m, IP66, IK10, 전용 DVR 사용	1,000
HCD-6080R	2M AHD, 0Lux, 3.2~10㎜, WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500m, SD출력지원	720
SCD-6023R	2M AHD, 0Lux, 4㎜ 전송거리 500m, SD출력지원	390
SCD-6013	2M AHD, 0.01Lux, 2.8㎜ 전송거리 500m, SD출력지원	390
SCD-6020R	Full HD(1080p), 0Lux, 4㎜, IR 가시 15m, IP66	260
HCV-6080R	2M AHD, 0Lux, 3.2~10㎜, WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500m, SD출력지원	930
HCO-6080R	2M AHD, 0Lux, 3.2~10㎜, WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500m, SD출력지원	770
SCO-6023R	2M AHD, 0Lux, 4㎜ 전송거리 500m, SD출력지원	390
SCO-6020R	Full HD(1080p), 0Lux, 4㎜, IR 가시 25m, IP66	260
SCZ-0230	2M AHD, 30배 광학줌, ICR Day&Night, SD출력지원	1,348
HCZ-6320	2M AHD, 32배 광학줌, ICR Day&Night, SD출력지원	900
HCR-6001RH	2M AHD 차량번호 식별, 0Lux, 5~50㎜, IR 일체	2,380
HCB-6001	2M AHD, 0.009Lux, 전송거리 500m, SD출력지원, Simple Focus	600
HCB-6000	2M AHD, 0.009Lux, 전송거리 500m, SD출력지원, Simple Focus	390
HCP-6320HA	2M AHD, 0.0001Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR, 실외	7,600
HCP-6320A	2M AHD, 0.0001Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR, 실내	6,840
HCB-6023RH	2M AHD, 0Lux, 4㎜ 전송거리 500m, SD출력지원 + 하우징	390
SUD-6083R	2M AHD UTP, 2.8~12㎜, 0lux, 600m전송, IR가시 20m	810
SUD-6023R	2M AHD UTP, 4㎜, 0lux, 600m 전송, IR가시 15m	470
SUO-6083R	2M AHD UTP, 2.8~12㎜, 0lux, 600m전송, IR가시 30m	930
SUB-6003	2M AHD UTP, C/CS 마운트, 600m 전송, 렌즈 별매	470
◈DVR		
HRD-1642	16CH, AHD, TVI, CVI 480fps, 4TB(최대 8개)	3,200
HRD-1641	16CH, AHD, TVI, CVI 480fps, 4TB(최대 2개)	2,400
HRD-842	8CH, AHD, TVI, CVI 240fps, 3TB(최대 4개)	2,600
HRD-841	8CH, AHD, TVI, CVI 240fps, 2TB(최대 2개)	1,800
HRD-442	4CH, AHD, TVI, CVI 120fps, 1TB(최대 2개)	880
HRD-440	4CH, AHD, TVI, CVI 120fps, 1TB	480
SRD-1694U	16CH, AHD, Full HD 480fps, 3TB(최대 8개)	3,780
◈LENS		
SLA-2M3600P	PNM-9320VQP 용 2M 3.6㎜ 렌즈	150
SLA-2M6000P	PNM-9320VQP 용 2M 6㎜ 렌즈	150
SLA-5M3700P	PNM-9320VQP 용 5M 3.7㎜ 렌즈	300
SLA-5M7000P	PNM-9320VQP 용 5M 7㎜ 렌즈	300
SLA-2M3600Q	PNM-9000VQ 용 2M 3.6㎜ 렌즈	150
SLA-2M6000Q	PNM-9000VQ 용 2M 6㎜ 렌즈	150
SLA-5M3700Q	PNM-9000VQ 용 5M 3.7㎜ 렌즈	300
SLA-5M7000Q	PNM-9000VQ 용 5M 7㎜ 렌즈	300
SLA-M8550D	1/2.8형, F1.6, 8.5-50㎜, 3M, DC Auto Iris, CS-Mount	380
SLA-M2890DN	1/3형, F1.2, 2.8-9㎜, 3M용, DC A/I, CS	280
SLA-M2890PN	1/3형, F1.2, 2.8-9㎜, 3M용, P-iris, CS	340
SLA-T2480	핀홀카메라(XNB-6001)용 렌즈 2.4㎜	320
SLA-T2480V	핀홀카메라(XNB-6001)용 렌즈 2.4㎜	320
SLA-T4680	핀홀카메라(XNB-6001)용 렌즈 4.8㎜	320

품 명	규 격	가 격 ①
한화테크윈		
◈모니터		
SMT-4033	40″LED, VGA, DVI, HDMI, Component, 1,920×1,080	2,780
SMT-3233	32″LED, VGA, DVI, HDMI, Component, 1,920×1,080	2,780
SMT-2233	22″LED, 2BNC, 1VGA, HDMI, 1,920×1,080	1,300
SMT-2210	22″LED, VGA, HDMI, 1,920×1,080	930
SMT-1935	19″LED, 2BNC, 1VGA, 1,280×1,024	1,260
SMT-1914	19″LED, 1VGA, 1,280×1,024	890
◈CONTROLLER		
SRB-160S	800Mbps, 16 hdd 슬롯, XRN-1610/S , 2010/11, PRN-4011	7,600
SPC-7000	네트워크 카메라, SSM 제어, USB 연결	2,720
SPC-2000	3D 조이스틱 제어, USB 연결	1,710
SPC-2010	DVR/PTZ/리시버제어, 멀티프로토콜, 3D조이스틱	1,140
SPC-1010	PTZ 전용 키보드, 멀티프로토콜, 2LineLCD	720
◈ACCESSORY		
SPN-12081P	8CH POE 스위치	1,370
SPN-14240P	24CH POE 스위치	2,040
SPW-110	4CH, 송수신 겸용, 1㎞ 무선 전송, IP66, 無간섭, 無지연, WPA2/AES-256암호화보안 알고리즘 적용	1,350
IPT-05P	1CH 송신기, 최대 500M	260
IPT-0801	1CH 송신기, 최대 1㎞	510
IPR-05P	1CH 수신기, 최대 500M	470
IPR-0801	1CH 수신기, 최대 1㎞	640
IPR-0804P	4CH 수신기, 최대 500M	1,140
IPR-0808P	8CH 수신기, 최대 500M	1,700
THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송신기	220
THUP-100RX	HD UTP 1채널 수신기	220
THUP-800	HD UTP 8채널 패치패널	1,020
THUP-1600RX	HD UTP 16채널 수신기	1,710
SRX-100B	리시버, P/T/ZOOM, POWER제어, RS-485/422	950
SPT-3100	실외용 P/T, 적재중량 30㎏	1,600
MHG-200HA	실외하우징, 팬/히터, 178(W)×149(H)×562(D)	430
MHG-200A	실내외하우징, 178(W)×149(H)×562(D)	280
SHB-3600	실내외하우징, 138(W)×105(H)×481(D)	160
STH-500	실내외하우징, 144(W)×100(H)×500(L)	140
STH-200	실내하우징, 109(W)×92(H)×348(L)	70
STB-400	벽부형브라켓, 86(W)×108(H)×365(D)	60
STB-120WM	돔카메라 Wall 마운트 / Q시리즈	44
SHP-3701H	SCP시리즈용 실외하우징, ϕ250×H319	810
SHP-3701F	SCP시리즈용 매립형하우징	470
SHP-1680F	매립형하우징 (XNP-6120H)	200
SHD-3000F1	2M IR 돔/반달돔 전용 매립형하우징	110
SBP-300WM1	SCP/SNP시리즈용, Wall 마운트	140
SBP-390WM1	Wall 마운트(PNM-9320VQP제품)	200
SBP-300CM	SCP/SNP시리즈용, 천정형 마운트	140
SBP-300LM	SCP/SNP시리즈용, PARAPET(LONG) 마운트	810
SBP-300PM	SBP-300WM1 원기둥 설치용 마운트	140
SBP-300KM	SBP-300WM1 코너 설치용 마운트	130
SBP-303HF	XNP-6550RH 광포트용 인스톨베이스	130
SBP-168HM	걸이형 마운트, XNP-6120H	110
SBP-300HM1	SCP/SNP/SCV/SNV시리즈용 썬쉴드	110
SBP-300HM5	걸이형 마운트, SNF-8010	80
SBP-300HM6	걸이형 마운트, 반달	60
SBP-300HM7	걸이형 마운트, Q 돔	60
SBP-300HM8	걸이형 마운트, P / X 돔	60
SBP-301HM2	SCV/SND시리즈용 썬쉴드	70
SBP-301HM3	SNV시리즈용 썬쉴드	70
SBP-329HM	걸이형 마운트, PNM-9080,9081VQ	70
SBP-300NB	SCP/SNP시리즈용 인스톨레이션 박스	470
SBO-100B1	블렛 카메라용 Back Box	140

한화테크윈

본 사:경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6
한화테크윈㈜
TEL. 070-7147-8771~8 FAX. (031)8018-3715
부산영업소 : (051)796-3216
대구영업소 : (053)742-3098
광주영업소 : (062)941-9559
대전영업소 : (042)489-9840
A / S : 1588-5772
홈 페 이 지 : www.hanwha-security.com

대한민국 CCTV No.1

■부산/ 반도산전㈜ 051-808-8556
삼성영상보안㈜ 051-818-9680
㈜동양아이텔 051-804-3633
㈜예스텍 051-802-0770
㈜케이씨엠솔루션 051-311-3394
평화텔레콤㈜ 051-868-8888
■울산/ 에이치씨테크㈜ 053-383-5651
■대구/ 예일전자 053-422-1046
조아전자㈜ 053-552-8802
㈜모비딕 053-604-3177
㈜삼주전자 053-942-8200
㈜신화전자 053-604-3456
㈜태영정보 053-761-7745
■경북/ 영남정보통신㈜ 054-220-4681
■광주/ 동원안전시스템㈜ 062-528-2453
㈜나우시스템 062-366-7541
㈜대명이엔지 062-363-9877
㈜위드넷 070-5055-5381
㈜화인전자 062-228-2216
■전남/ 파워스엔지니어링㈜ 061-681-5915
㈜현명 061-741-0815
■전북/ ㈜라인인포 063-253-7733
■대전/ ㈜사이 1544-8189
㈜중부보안 042-254-5966
㈜동평기술 042-223-1205
㈜하나월드정보통신 042-632-2003

【가격해설】

◉ 수도장소 : ③수요자지정장소도
◉ 결제조건 : 현금
◉ 거래규모 : 단위당
◉ 부 가 세 : 포함

【주 기】

* 설치비 별도
* 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

【조사단계】

메이커 —②— 대리점 —③— 수요자 (메이커 —①— 수요자)

CCTV 카 메 라 (9)

[한화테크윈]　　(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위 : 원)

품 명	규 격	가③격
■NETWORK 카메라		
PNP-9200RH	0Lux, 4.8~96m(20배),야간 200m, H.265, WiseStream, IP66, IK10	14,000,000
PND-9080R	1/1.7형 CMOS, 4K UHD 해상도, H.265, 4.5~10㎜, 0Lux, IK08	3,310,000
PNV-9080R	1/1.7형 CMOS, 4K UHD 해상도, H.265, 4.5~10㎜, 0Lux, IP66/67. IK10	3,310,000
PNO-9080R	1/1.7형 CMOS, 4K UHD 해상도, H.265, 4.5~10㎜, 0Lux, IP66, IK10	3,310,000
SNB-9000	4K UHD 해상도, 0.001Lux, H.264/H.Simple Focus	2,380,000
PNF-9010RV	파노라마, 0Lux, 야간 15m, 9가지 모니터링 모드 지원, IK10	4,200,000
PNM-9320VQP	0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB/멀티디렉셔널 4CH카메라(렌즈 별매 2M 3.6/6㎜. 5M 3.7/7㎜)	7,500,000
-9081VQ	5M 4대, 3.6~9.4㎜, IP66, IK10	7,500,000
-9080VQ	2M 4대, 2.8~12㎜, IP66, IK10	6,000,000
-9000VQ	렌즈교체형 멀티 디렉셔널 4CH 카메라(렌즈 별매 2M 3.6/6㎜. 5M 3.7/7㎜)	2,250,000
-9030V	1/2.8형, 4K UHD 해상도, H.265, 5M 4㎜×4, IP66. IK10	5,800,000
-9020V	1/2.8형, 4K UHD 해상도, H.265, 3.6㎜, IP66, IK10	5,592,000
-7000VD	2CH 멀티디렉셔널, H.265, WiseStream2, IP66, IK10	1,200,000
SLA-2M2400D	PNM-7000VD용 렌즈 2.4㎜	99,000
-2M6000D	PNM-7000VD용 렌즈 6.0㎜	99,000
XND-8080R	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4㎜, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I. IK08	1,800,000
-8030R	5메가, H.265, 0Lux, 4.6㎜, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I. IK08	1,190,000
-8020R	5메가, H.265, 0Lux, 3.7㎜, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	1,190,000
XNV-8080RS	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4㎜, WiseStream II. WDR(120dB), Sens-I, IP67/IK10. STS316L 적용	2,550,000
-8080R	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4㎜, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	2,160,000
-8020R	5메가, H.265, 0Lux, 3.7㎜, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08	1,190,000
XNO-8080R	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4㎜, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I. IP67, IK10	1,940,000
-8030R	5메가, H.265, 0Lux, 4.6㎜. WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	1,190,000
-8020R	5메가, H.265, 0Lux, 3.7㎜. WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	1,190,000
XNB-8000	5메가, H.265, 0.007Lux, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I	1,620,000
KND-5080R	5메가. H.265, 0Lux. 3.9~9.4㎜. WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I. IK08, VPM연동	1,800,000
-5020R	5메가, H.265, 0Lux, 3.7㎜, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	1,190,000
KNO-5080R	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4㎜, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동	1,940,000
-5020R	5메가, H.265, 0Lux, 3.7㎜. WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10. VPM연동	1,190,000
KNB-5000	5메가, H.265, 0.007Lux. WiseStream II. WDR(120dB), DIS. Sens-I, VPM연동	1,620,000
QND-7080R	4메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜, WiseStream. WDR(120dB)	1,710,000
-7020R	4메가, H.265, 0Lux, 3.6㎜. WiseStream, WDR(120dB)	810,000
-7010R	4메가, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStream, WDR(120dB)	810,000
QNV-7080R	4메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜, WiseStream, WDR(120dB)	1,830,000
QNE-7080RV	H.265, 0Lux, 전동가변 3.2~10㎜, WiseStream, WDR(120dB), IP66/IK10, IR 30m	1,830,000
QNV-7020R	4메가, H.265, 0Lux, 3.6㎜, WiseStream, WDR(120dB)	980,000
QNB-7080RH	4메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜, WiseStream, WDR(120dB)+하우징	1,710,000
-7010RH	4메가, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStream, WDR(120dB)+하우징	810,000
QNO-7080R	4메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜, WiseStream, WDR(120dB)	1,710,000
-7030R	4메가, H.265, 0Lux, 6㎜, WiseStream, WDR(120dB)	810,000
-7010R	4메가, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStream, WDR(120dB)	810,000
KND-4080R	4메가, 1/3형, H.265, 2.8~12㎜, 0Lux, VPM 내부 통제 시스템 지원	3,050,000
-4010R	4메가, 1/3형, H.265, 2.8㎜, 0Lux, IK08, VPM 내부 통제 시스템 지원	1,389,000
KNO-4080R	4메가, 1/3형, H.265, 2.8~12㎜, 0Lux, IP66, IK10, VPM 내부 통제 시스템 지원	3,050,000
-4010R	4메가, 1/3형, H.265, 2.8㎜, 0Lux, IP66, IK10, VPM 내부 통제 시스템 지원	1,400,000
SNB-7004	3메가, 1/3형,H.264, 0.01Lux, SD지원, Simple Focus, 마이크내장	1,710,000
SND-7084R	3메가, 1/3형,H.264, 3~8.5㎜, 0Lux, SD지원, Simple Focus, 마이크내장	1,870,000
SNO-7084R	3메가, 1/3형,H.264, 3~8.5㎜, 0Lux, SD지원, Simple Focus, IP66	1,870,000
TNC-9080H	5M XND-8080R 2대, LED 내장, 하우징 일체형, 주차전후 차량관리 솔루션	11,000,000
TNO-1030T	7.5㎜, 온도 측정 및 표시	14,000,000
TNB-1040T	19㎜, 온도 측정 및 표시	17,000,000
-1050T	35㎜, 온도 측정 및 표시	18,000,000
-1080T	75㎜, 온도 측정 및 표시	18,000,000
TNO-4030T	VGA, 13㎜, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 1km	10,500,000
-4030TR	VGA, 13㎜, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스팟온도 체크, 1km	11,000,000
-4041TR	VGA, 19㎜, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스팟온도 체크, 1km	14,000,000
-4051T	VGA, 35㎜, IP66, 자이로센서 흔들림보정, 3km	15,000,000
TNU-4051T	VGA, 35㎜, IP66, 자이로센서 흔들림보정, PTZ 일체형, 3km	24,000,000
-6320	32X PTZ, 안개보정(Defog), WDR(120dB), 와이퍼/히터 탑재, 틸트 -90~40도	7,200,000
SPI-50	TNU-6320 방사기 (1SET 2대, 200M)	2,700,000
SBU-500WM	TNU-6320 브라켓	540,000
TNU-6320E	32X PTZ, 유럽규격 ATEX 11 2 GD Ex d 11C Gb T6 Ex tb 111C Db T(80℃), 안개보정(Defog), WDR(120dB), IP67, IK10	16,000,000
TNO-6320E	32X Bullet, 유럽규격 ATEX 11 2 GD Ex d 11C Gb T6 Ex tb 111C Db T(80℃), 안개보정(Defog), WDR(120dB), IP67, IK10	5,600,000
XNP-6550RH	1/2.8형,H.265,0Lux,4.75~261.4㎜(55배),컬러 0.0003lux, 야간500m,WDR,Wisestream,IP66/IK10	7,800,000
-6371RHG	1/1.9형,H.265,0Lux,6~222㎜(37배),컬러0.0004lux(F1.5, 2sec),야간350m,WDR,WisestreamII,IP66/IK10,VPM 연동	7,500,000
-6371RH	2메가, 1/1.9형, H.265, 0Lux, 6~222㎜(37배), 야간 350m, DIS, WDR, Wisestream, IP66/IK10, VPM 연동	7,800,000
-6370H	1/1.9형, H.265, 0Lux, 6~222㎜(37배), 컬러 0.00083Lux(F1.5, 2sec)	7,600,000

품 명	규 격	가③격
■NETWORK 카메라		
XNP-6330RH	2메가, 1/1.9형, H.265, 0Lux, 6~198㎜(33배), 야간 350m, DIS, WDR, Wisestream, IP66/IK10	7,200,000
-6321H	2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB, 하우징 일체	6,000,000
-6321	2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB	5,250,000
-6320HS	2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR, 150DB, 하우징 일체, 스테인리스스틸	7,000,000
-6320H	2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR, 150DB, 하우징 일체	6,000,000
-6320	2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR, 150DB	5,250,000
-6120H	2메가, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용. PTZ 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈	2,500,000
-6040H	2메가, 1/2.8형, H.265, 0.0015Lux, PTZ 4.3배(2.8~12㎜), IK10, IP66	1,800,000
XNF-8010RV	H.265. 파노라마, 0Lux. 야간 15m, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	3,000,000
-8010R	H.265, 파노라마, 0Lux, 야간 15m, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	2,000,000
XND-6085	2메가, H.265, 1/2형. 0.000067Lux, 4.1~16.4㎜, WiseStreamII. WDR(150dB), Sens-I, IK08	1,600,000
-6080R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜, WiseStreamII. WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	1,440,000
-6080	2메가, H.265, 0.0015Lux, 2.8~12㎜, WiseStreamII, WDR(150dB), DIS, Sens-I. IK08	1,370,000
-6020R	2메가, H.265, 0Lux, 4㎜, WiseStreamII. WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	690,000
-6010	2메가, H.265, 0.0055Lux, 2.4㎜. WiseStreamII, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	690,000
XNV-6085	2메가, H.265, 1/2형, 0.000067Lux, 4.1~16.4㎜, WiseStreamII, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67	1,800,000
-6120R	2메가, 1/2.8형. H.265 CMOS 채용. 반달 12배(5.18~62.47m) 전동렌즈	2,000,000
-6080R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜, WiseStreamII, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	1,870,000
-6020R	2메가, H.265, 0Lux, 4㎜. WiseStreamII, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	900,000
-6012	2메가, H.265, 0.0055Lux, 2.4㎜. WiseStreamII, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	990,000
-6011	2메가, H.265, 0.0055Lux, 2.8㎜, WiseStreamII, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08	900,000
XNO-6085R	2메가, H.265, 1/2형, 0Lux, 4.1~16.4㎜, WiseStreamII, WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66, 67	1,800,000
-6120R	2메가, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47m) 전동렌즈	2,000,000
-6080RG	H.265, 0Lux, 컬러 0.00025 Lux (F1.4, 2sec), 2.8~12㎜, WiseStreamII, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10, TTA보안인증	1,600,000
-6080RA	H.265, 0Lux, 컬러 0.00025 Lux (F1.4, 2sec), 2.8~12㎜, WiseStreamII, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10/NEMA 4X, IOT	1,980,000
-6095RH	2메가, 차량번호식별, 1/1.9형 CMOS 적용, 8~50㎜, 야간 100m, IP66, IK10	5,200,000
-6090RH	2메가, 차량번호식별, 5~50㎜, 0Lux, 지능형, IP66, IK10	3,470,000
TNC-8090RH	스텐드형 차량번호식별 카메라(XNB-8000, 6~22㎜, IR), 알루미늄	4,800,000
XNO-6080R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜, WiseStreamII, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK08	1,440,000
-L6080R	H.265, 0Lux, 3.2~10㎜, WiseStreamII, WDR(120dB), Sens-I, IP66/IK10, POE전용	1,950,000
-6020R	2메가, H.265, 0Lux, 4㎜, WiseStreamII, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	720,000
-L6020R	H.265, 0Lux, 4㎜, WiseStreamII, WDR(150dB), Sens-I, IP67/IK10, IR 30m	720,000
-6010R	2메가, H.265, 0Lux, 2.4m, WiseStreamII, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10	720,000
XNZ-6320	2메가, H.265, 0.005Lux. 4.44~142.6㎜(32배), RS-485, SD지원	2,200,000
XNB-6005	2메가, H.265, 1/2형, 0.0001Lux, WDR, Simple Focus	1,800,000
-6000	2메가, H.265, 0.001Lux, WiseStreamII, WDR(150dB), DIS, Sens-I	1,260,000
-6001	H.265, 핀홀카메라, 렌즈 별매(SLA-T2480, T2480V, T4680)	1,400,000
KNP-2120H	2메가, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, PTZ 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈, VPM연동	2,500,000
KNO-2120R	2메가, 1/2.8형, H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈, VPM연동	2,000,000
KND-2080R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜ WiseStreamII, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	1,440,000
-2020R	2메가, H.265, 0Lux, 4㎜ WiseStreamII, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	690,000
-L2010R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8㎜ WiseStreamII, WDR(120dB), IK08, VPM연동	640,000
KNO-2080R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜ WiseStreamII, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동	1,440,000
-2010R	2메가, H.265, 0Lux, 2.4㎜ WiseStreamII, WDR(150dB), DIS, Sens-I, IP67, IK10, VPM연동	720,000
-L2020R	2메가, H.265, 0Lux, 3.6㎜ WiseStreamII, WDR(120dB), IK10, IP66, VPM연동	660,000
KNB-2000	2메가, H.265, 0.001Lux, WiseStreamII, WDR(150dB), DIS, Sens-I, VPM연동	1,260,000
QND-6070R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배), WiseStream, WDR(120dB)	1,220,000
-6030R	2메가, H.265, 0Lux, 6㎜. WiseStream, WDR(120dB), IK08	640,000
-6020R	2메가, H.265, 0Lux, 3.6㎜, WiseStream, WDR(120dB), IK08	640,000
-6010R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStream, WDR(120dB), IK08	640,000
QNV-6070R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배), WiseStream, WDR(120dB), IK10, IP66	1,410,000
QNE-6080R	H.265, 0Lux, 전동가변 3.2~10㎜, WiseStream, WDR(120dB), IP66/IK10, IR 30m	1,410,000
QNV-6010R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8m, WiseStream, WDR(120dB), IK10, IP66	890,000
QNO-6070R	2메가 H.265, 0Lux, 2.8~12㎜(4, 3배), WiseStream, WDR(120dB), IK10, IP66	1,370,000
-6030R	2메가, H.265. 0Lux. 6m, WiseStream. WDR(120dB), IK10, IP66	660,000
-6020R	2메가, H.265, 0Lux, 3.6m, WiseStream, WDR(120dB), IK10, IP66	660,000
-6010R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8m, WiseStream, WDR(120dB), IK10, IP66	660,000
QNB-6000	2메가. H.265, 0.01Lux, WiseStream, WDR(120dB)	990,000
SNP-6230RH	2메가, 0.0Lux, 4.4~101.2㎜(23배), 하우징IR일체	4,090,000
-6321	2메가, 0.00025Lux, 4.44~142.6㎜(32배)	4,720,000
■NVR		
PRP-5000H16	128채널 서버형 NVR, H.265, 4K 디스플레이, 400Mbps 레코딩, 최대 160TB	40,000,000
-4000H8	72채널 서버형 NVR. H.265, 4K 디스플레이, 400Mbps 레코딩, 최대 80TB	30,000,000
XAR-1601H4	16채널 PC형 NVR, H.265, 4K 디스플레이, 400Mbps 레코딩, 최대 32TB	6,000,000
KRN-3200	32CH, 256Mpbs, 최대48TB, e-SATA/SCSI지원, VPM내부통제시스템지원	12,369,000
PRN-4011	64CH, 400Mpbs, 6TB, 해상도(4K UHD), WiseStream, HDMI/VGA	11,350,000
TRM-1610S	16CH, 모바일 네트워크 레코더, 128Mbps	6,600,000
KRN-1600	16CH, 180Mpbs, e-SATA/SCSI지원, VPM내부통제시스템지원	7,964,000

한화테크윈

본 사 : 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6
한화테크윈(주)
TEL. 070-7147-8771~8
FAX. 031-8018-3715
부산영업소 : (051)796-3216
대구영업소 : (053)742-3098
광주영업소 : (062)941-9559
대전영업소 : (042)489-9840
A/S 및 기술문의 : 1588-5772
홈 페 이 지 : www.hanwha-security.com

대한민국 CCTV No.1

■서울 / 대영하이테크 02-2281-0015
디에스지엔㈜ 070-7013-0099
삼형전자㈜ 02-2265-9697
성진CCTV 02-3273-2707
아주전자시스템㈜ 02-573-4648
㈜세원안전시스템 02-703-4828
㈜세호영상 02-6345-8000
㈜애니씨앤에스 02-3272-5005
■서울 / ㈜에스엠플러스정보통신 02-867-0604
㈜엔트론씨앤씨 031-829-7788
㈜칠성엔지니어링 02-785-4820
㈜투윈스컴 1544-5764
㈜티에스에스 02-718-6291
㈜티제이원 02-707-2588
■경기 / 씨아이즈㈜ 031-777-3500
㈜두현 1566-7418
■경기 / ㈜보라시스템즈 02-6382-1000
㈜세한이엔씨 031-308-6154
㈜에스콤코리아 031-303-5280
㈜영전 032-670-3715
㈜제이제이 032-322-5846
㈜지인테크 070-7116-0079
코오롱베니트㈜ 02-2120-7155
㈜하늘시스템 031-409-0014

【가격해설】

◉ 수도장소 : ③수요자지정장소도
◉ 결제조건 : 현금
◉ 거래규모 : 단위당
◉ 부 가 세 : 포함

【주 기】

* 설치비 별도
* 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

【조사단계】

메 이 커 ─②─ 대 리 점 ─③─ 수 요 자 (메이커 ─①─ 수요자)

CCTV 카 메 라 (10)

〔한화테크윈〕　(생산자공표가격) (단위 : 대) (가격단위 : 원)

품 명	규 격	가③격
■NVR		
XRN-3010	64CH,400Mpbs,6TB,HDMI/VGA,12개HDD장착가능	8,800,000
-2011	32CH,256Mbps,4TB,12MPF,RAID,HOTSWAP,전면착탈식	6,300,000
-2010	32CH,256Mbps,4TB,12MPF,8개HDD장착가능	5,350,000
-1610S	16CH, H.265, PoE+, 180Mbps, 4TB, 12MP~CIF	3,470,000
-1610	16CH, H.265, 180Mbps, 4TB, 12MP~CIF	3,310,000
-810S	8CH, H.265, PoE+, 100Mbps, 3TB, 12MP~CIF	1,800,000
-410S	4CH, H.265, PoE+, 50Mbps, 2TB, 8MP~CIF	1,200,000
QRN-410S	4CH, H.265, PoE 25W, 40Mbps, 2TB, 8MP~CIF	810,000
-410	4CH, H.265, 50Mbps, 2TB, 8MP~CIF	800,000
■NETWORK 스위치/IP송수신기/소프트웨어		
SPE-1610	16CH HD용 엔코더, 최대 4MP 지원, H.264, MJPEG, RS-485제어, 멀티스트리밍 지원	2,400,000
-410	4CH HD용 엔코더, 최대 4MP 지원, H.264, MJPEG, RS-485제어, 멀티스트리밍 지원	990,000
SPD-1660R	16모니터 출력용 디코더, SPD-260B 8개 슬롯, 최대 128EO카메라 등록	2,100,000
-260B	SPD-1660R용 2모니터 보드(HDMI 2, VGA 2), 4K 해상도 지원	1,200,000
SPD-151	49CH N/W, HDMI 32CH, VGA 16CH, BNC 1CH Display(최대 20), 웹뷰어설정	1,080,000
SPE-110	1CH N/W(AHD,CVI,TVI,CVBS), H264, ONVIF 지원, HDMI 출력	510,000
SSW-CH16L	Recording Server, SSM 녹화 S/W, 16CH	2,700,000
-VD10L	36CH 디코더 S/W	3,000,000
-TS10L	Transaction Server. SSM과 3rd Party 솔루션 연동 인터페이스 S/W	10,000,000
-SC10L	Screen Capture, PC화면을 SSM으로 전송 S/W	2,400,000
SSM-SM10LT	Transportation 소프트웨어 운영을 위한 기본 라이센스(필수)	4,500,000
-AR30LT	자동 백업을 위한 라이센스(옵션)	9,000,000
SBP-302HB	IOT 블루투스 모듈 (XNP-637ORH 결합 사용)	1,200,000
■아날로그 카메라		
HCB-7000	4M AHD, 0.009Lux, 전송거리 500m, 전용 DVR 사용	440,000
HCD-7010R	4M AHD, 0Lux, 2.8㎜ 전송거리 500m, IR 20m, 전용 DVR 사용	440,000
-7020R	4M AHD, 0Lux, 4.0㎜ 전송거리 500m, IR 25m, 전용 DVR 사용	440,000
-7070R	4MAHD, 0Lux, 3.2~10.0㎜ 전송거리 500m, IR 30m, 전용DVR사용	880,000
HCO-7010R	4M AHD, 0Lux. 2.8m 전송거리 500m, IR 20m, IP66, IK10, 전용 DVR 사용	440,000
-7020R	4M AHD, 0Lux, 4.0m 전송거리 500m, IR 25m, IP66, IK10, 전용 DVR 사용	440,000
-7070R	4M AHD, 0Lux, 3.2~10.0㎜ 전송거리 500m, IR 30m, IP66, IK10, 전용 DVR 사용	880,000
HCV-7070R	4M AHD, 0Lux, 3.2~10.0㎜ 전송거리 500m, IR 30m, IP66, IK10, 전용 DVR 사용	1,000,000
HCD-6080R	4M AHD, 0Lux, 3.2~10.0㎜, WDR 1200B, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500m, SD출력지원	720,000
SCD-6023R	2M AHD. 0Lux, 4㎜ 전송거리 500m, SD출력지원	390,000
-6013	2M AHD, 0.01Lux, 2.8㎜ 전송거리 500m, SD출력지원	390,000
-6020R	Full HD(1080p), 0Lux, 4㎜, IR 가시 15m, IP66	260,000
HCV-6080R	2M AHD, 0Lux, 3.2~10.0㎜, WDR 1200B, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500m, SD출력지원	930,000
HCO-6080R	2M AHD, 0Lux, 3.2~10.0㎜, WDR 1200B, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500m, SD출력지원	770,000
SCO-6023R	2M AHD, 0Lux, 4㎜ 전송거리 500m, SD출력지원	390,000
-6020R	Full HD(1080p), 0Lux, 4㎜, IR 가시 25m, IP66	260,000
HCZ-6320	2M AHD, 32배 광학줌, ICR Day&Night, SD출력지원	900,000
HCR-6001RH	2M AHD 차량번호식별, 0Lux, 5~50㎜, IR 일체	2,380,000
SCZ-0230	2M AHD, 30배 광학줌, ICR Day&Night, SD출력지원	1,348,148
HCB-6001	2M AHD, 0.009Lux, 전송거리 500m, SD출력지원, Simple Focus	600,000
-6000	2M AHD, 0.009Lux, 전송거리 500m, SD출력지원, Simple Focus	390,000
HCP-6320HA	2MAHD, 0.0001Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR, 실외	7,600,000
-6320A	2MAHD, 0.0001Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR, 실내	6,840,000
SUD-6083R	2M AHD UTP, 2.8~12㎜, 0Lux, 600m 전송, IR가시 20m	810,000
-6023R	2M AHD UTP, 4㎜, 0Lux, 600m 전송, IR가시 15m	470,000
SUO-6083R	2M AHD UTP, 2.8~12㎜, 0Lux, 600m 전송, IR가시 30m	930,000
SUB-6003	2M AHD UTP. C/CS 마운트 600m 전송, 렌즈 별매	470,000
■LENS		
SLA-2M3600P	PNM-9320VQP용 2M 3.6㎜ 렌즈	150,000
-2M6000P	-9320VQP용 2M 6㎜ 렌즈	150,000
-5M3700P	-9320VQP용 5M 3.7㎜ 렌즈	300,000
-5M7000P	-9320VQP용 5M 7㎜ 렌즈	300,000
-2M3600Q	-9000VQ용 2M 3.6㎜ 렌즈	150,000
-2M6000Q	-9000VQ용 2M 6㎜ 렌즈	150,000
-5M3700Q	-9000VQ용 5M 3.7㎜ 렌즈	300,000
-5M7000Q	-9000VQ용 5M 7㎜ 렌즈	300,000
-M8550D	1/2.8형, F1.6, 8.5-50㎜, 3M, DC Auto Iris, CS-Mount	380,000
-M2890DN	1/3형, F1.2, 2.8-9㎜, 3M용, DC A/I, CS	280,000
-M2890PN	1/3형, F1.2, 2.8-9㎜, 3M용, P-iris, CS	340,000
-T2480	핀홀카메라(XNB-6001)용 렌즈 2.4㎜	320,000
-T2480V	핀홀카메라(XNB-6001)용 렌즈 2.4㎜	320,000
-T4680	핀홀카메라(XNB-6001)용 렌즈 4.8㎜	320,000

품 명	규 격	가③격
■DVR		
HRD-1642	16CH, AHD, TVI, CVI 480fps, 4TB(최대 8개)	3,200,000
-1641	16CH, AHD, TVI, CVI 480fps, 4TB(최대 2개)	2,400,000
-842	8CH, AHD, TVI, CVI 240fps, 3TB(최대 4개)	2,600,000
-841	8CH, AHD, TVI, CVI 240fps, 2TB(최대 2개)	1,800,000
-442	4CH, AHD, TVI, CVI 120fps, 1TB(최대 2개)	880,000
-440	4CH, AHD, TVI, CVI 120fps, 1TB	480,000
SRD-1694U	16CH, AHD, Full HD 480fps, NO HDD(최대 8개)	3,780,000
■모니터		
SMT-4033	40" LED,VGA,DVI,HDMI,Component,1920×1080	2,780,000
-3233	32" LED,VGA,DVI,HDMI,Component,1920×1080	2,780,000
-2233	22" LED, 2BNC, 1VGA, HDMI, 1920×1080	1,300,000
-2210	22" LED, VGA, HDMI, 1920×1080	930,000
-1935	19" LED, 2BNC, 1VGA, 1280×1024	1,260,000
-1914	19" LED, 1VGA, 1280×1024	890,000
■CONTROLLER		
SRB-160S	800Mbps, 16 hdd 슬롯, XRN-1610/S, 2010/11, PRN-4011	7,600,000
SPC-7000	네트워크 카메라, SSM 제어, USB 연결	2,720,000
-2000	3D 조이스틱 제어, USB 연결	1,710,000
-2010	DVR/PTZ/리시버제어, 멀티프로토콜, 3D조이스틱	1,140,000
-1010	PTZ 전용 키보드, 멀티프로토콜. 2Line LCD	720,000
■ACCESSORY		
SPN-12081P	8CH POE 스위치	1,370,000
-14240P	24CH POE 스위치	2,040,000
SPW-110	4CH, 송수신 겸용, 1㎞ 무선 전송, IP66, 無간섭, 無지연, WPA2/AES-256암호화보안 알고리즘 적용	1,350,000
IPT-05P	1CH 송신기, 최대 500M	260,000
-0801	1CH 송신기, 최대 1KM	510,000
IPR-05P	1CH 수신기, 최대 500M	470,000
-0801	1CH 수신기, 최대 1KM	640,000
-0804P	4CH 수신기, 최대 500M	1,140,000
-0808P	8CH 수신기, 최대 500M	1,700,000
THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송신기	220,000
-100RX	HD UTP 1채널 수신기	220,000
-800	HD UTP 8채널 패치패널	1,020,000
-1600RX	HD UTP 16채널 수신기	1,710,000
SRX-100B	리시버, P/T/ZOOM, POWER제어, RS-485/422	950,000
SPT-3100	실외용 P/T, 적재중량 30kg	1,600,000
MHG-200HA	실외하우징, 팬/히터, 178(W)×149(H)×562(D)	430,000
-200A	실내외하우징, 178(W)×149(H)×562(D)	280,000
SHB-3600	실내외하우징, 138(W)×105 (H)×481(D)	160,000
STH-500	실내외하우징, 144(W)×100(H)×500(L)	140,000
-200	실내하우징, 109(W)×92(H)×348(L)	70,000
STB-400	벽부형브라켓, 86(W)×108(H)×365(D)	60,000
-120WM	돔카메라 Wall 마운트/Q시리즈	44,000
SHP-3701H	SCP시리즈용 실외하우징, φ250×H319	810,000
-3701F	SCP시리즈용 매립형하우징	470,000
-1680F	매립형하우징 (XNP-6120H)	200,000
SHD-3000F1	2M IR 돔/반달돔 전용 매립형하우징	110,000
SBP-300WM1	Wall 마운트(PNM-9320VQP제품)	200,000
-300CM	SCP/SNP시리즈용, 천정형 마운트	140,000
-300LM	SCP/SNP시리즈용, PARAPET(LONG) 마운트	810,000
-300PM	SBP-300WM1 원기둥 설치용 마운트	140,000
-300KM	SBP-300WM1 코너 설치용 마운트	130,000
-303HF	XNP-6550RH 광포트용 인스톨베이스	130,000
-168HM	걸이형 마운트, XNP-6120H	110,000
-300HM1	SCP/SNP/SCV/SNV시리즈용 썬쉴드	110,000
-300HM5	걸이형 마운트, SNF-8010	80,000
-300HM6	걸이형 마운트, 반달	60,000
-300HM7	걸이형 마운트, Q돔	60,000
-300HM8	걸이형 마운트, P/X돔	60,000
-301HM2	SCV/SND시리즈용 썬쉴드	70,000
-301HM3	SNV시리즈용 썬쉴드	70,000
-329HM	걸이형 마운트, PNM-9080, 9081VQ	70,000
-300NB	SCP/SNP시리즈용 인스톨레이션 박스	470,000
SBO-100B1	블렛 카메라용 Back Box	140,000

한화테크윈

본 사 : 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6
한화테크윈(주)
TEL. 070-7147-8771~8
FAX. 031-8018-3715
부산영업소 : (051)796-3216
대구영업소 : (053)742-3098
광주영업소 : (062)941-9559
대전영업소 : (042)489-9840
A/S 및 기술문의 : 1588-5772
홈 페 이 지 : www.hanwha-security.com

대한민국 CCTV No.1

■경기 / 지에스주식회사 031-452-6350-1
■부산 / 반도산전㈜ 051-808-8556
삼성영상보안㈜ 051-818-9680
㈜동양아이텔 051-804-3633
㈜예스텍 051-802-0770
㈜케이씨엠솔루션 051-311-3394
평화텔레콤㈜ 051-868-8888
■울산 / 에이치씨테크㈜ 053-383-5651
■대구 / 예일전자 053-422-1046
■대구 / 조아전자㈜ 053-552-8802
㈜모비딕 053-604-3177
㈜삼주전자 053-942-8200
㈜신화전자 053-604-3456
㈜태영정보 053-761-7745
■경북 / 영남정보통신㈜ 054-220-4681
■광주 / 동원안전시스템㈜ 062-528-2453
㈜나우시스템 062-366-7541
㈜대영이엔지 062-363-9877
■광주 / 위드넷 070-5055-5381
㈜화인전자 062-228-2216
■전남 / 피닉스엔지니어링㈜ 061-681-5915
㈜현명 061-741-0815
■전북 / ㈜라인인포 063-253-7733
■대전 / ㈜사이 1544-8189
㈜중부보안 042-254-5966
㈜동평기술 042-223-1205
㈜하나월드정보통신 042-632-2003