거래조건	주기	조사단계
1. 수도장소 : 지정장소 2. 결제조건 : 현 금 3. 거래수량 : 단 위 당 4. 부 가 세 : 포 함	업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.	메 이 커 —①— 수 요 자

C C T V 카 메 라(2)

(단위 : 천원/대)

(업자공표가격)

품 명	규 격	가 격 ①
한화테크윈		
◈NETWORK카메라		
PNB-A9001	1/1.8형 CMOS, 4K UHD 해상도, AI 기반 객체 감지, WDR(120dB), H.265, Simple Focus	2,100
PND-A9081RV	1/1.8형 CMOS, 4K UHD 해상도, 4.5~10㎜(2.2배), AI 기반 객체 감지, 0Lux, WDR(120dB), H.265, IP52/IK10	2,400
PNO-A9081R	1/1.8형 CMOS, 4K UHD 해상도, 4.5~10㎜(2.2배), AI 기반 객체 감지, 0Lux, WDR(120dB), H.265, IP66/67, IK10, NEMA4X	2,400
PNV-A9081R	1/1.8형 CMOS, 4K UHD 해상도, 4.5~10㎜(2.2배), AI 기반 객체 감지, 0Lux, WDR(120dB), H.265, IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	2,700
PNP-9200RH	0Lux, 4.8~96㎜(20배), 야간 200m, H.265, WiseStream, IP66, IK10	6,000
PNO-9080R	1/1.7형 CMOS, 4K UHD 해상도, H.265, 4.5~10㎜, 0Lux, IP66, IK10	1,860
TNB-9000	8K, 43.3㎜, 최대 15fps@8K/60fps@4K, Canon EF mount 렌즈 호환, AI 기반 지능형 영상 분석, H.265, WiseStream Ⅱ 지원	39,000
QNF-9010	12M, 파노라마, 0.39Lux, 디지털PTZ, 피플카운팅, 히트맵	1,710
PNF-9010RV	파노라마, 0Lux, 야간 15m, 9가지 모니터링 모드 지원, IK10	2,010
PNM-9320VQP	0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB/멀티디렉셔널 4CH 카메라(렌즈 별매 2M 3.6/6㎜, 5M 3.7/7㎜)	7,500
PNM-9081VQ	5M 4대, 3.6~9.4㎜, IP66, IK10	5,400
PNM-9080VQ	2M 4대, 2.8~12㎜, IP66, IK10	3,900
PNM-9084QZ	1/2.8형 2M 4대, 3~6㎜(2x) 전동 가변 초점렌즈, H.265, IP66, IK10	4,200
PNM-9084RQZ	1/2.8형 2M 4대, 3.2~10㎜(3.1x) 전동 가변 초점렌즈, 0Lux(IR LED on), H.265, IP66, IK10	4,500
PNM-9085RQZ	1/1.8형 5M 4대, 4.13~9.4㎜(2.3x) 전동 가변 초점렌즈, 0Lux(IR LED on), H.265, IP66, IK10	5,400
PNM-9000VQ	렌즈교체형 멀티 디렉셔널 4CH 카메라(렌즈 별매 2M 3.6/6㎜, 5M 3.7/7㎜)	2,250
PNM-9030V	1/2.8형 4K UHD 해상도, H.265, 5M 4㎜×4, IP66, IK10	3,900
PNM-9020V	1/2.8형 4K UHD 해상도, H.265, 2M 3.6㎜×4, IP66, IK10	3,150
PNM-7000VD	2CH 멀티디렉셔널, H.265, Wisestream2, IP66, IK10	1,200
PNM-9000VD	5M 2CH 멀티디렉셔널 카메라	1,650
XND-9082RV	1/2.8형 CMOS, 4K, 2.8~8.4㎜(3배), Wisenet7, IR 40m, extreme WDR, 렌즈왜곡보정(LDC), IP52, IK10, 모듈식	2,340
XND-8082RV	1/2.8형, 6M, 2.8~8.4㎜(3배), Wisenet7, IR 40m, 0LUX(IR LED on), IP52/IK10, AI객체 자동추적, RI v2.0 호환, 모듈식 구조	1,800
XND-8080R	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4㎜, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	1,500
XND-8080RG	XND-8080R + TTA 성능보안 인증	1,590
XND-8030R	5메가, H.265, 0Lux, 4.6㎜, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	990
XND-8020R	5메가, H.265, 0Lux, 3.7㎜, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	990
XNV-9082R	1/2.8형 CMOS, 4K, 2.8~8.4㎜(3배), Wisenet7, IR 40m, extreme WDR, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X, 모듈식	2,550
XNV-8082R	1/2.8형, 6M, 2.8~8.4㎜(3배), Wisenet7, IR 40m, 0LUX(IR LED on), IP66/IP67/IP6K9K/IK10+/NEMA4X, AI객체 자동추적, 모듈식 구조	1,980
XNV-8080RS	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4㎜, WiseStream Ⅱ,WDR(120dB), Sens-I,IP67/IK10, STS316L 적용	2,550
XNV-8080R	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4㎜, WiseStream Ⅱ,WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	1,800
XNV-8020R	5메가, H.265, 0Lux, 3.7㎜, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK08	990
XNO-9082R	1/2.8형 CMOS, 4K, 2.8~8.4㎜(3배), Wisenet7, IR 40m, extreme WDR, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IP67, IK10, NEMA4X	2,340
XNO-8082R	1/2.8형, 6M, 2.8~8.4㎜(3배), Wisenet7, IR 40m, 0LUX(IR LED on), IP66/IP67/IK10/NEMA4X, AI객체 자동추적, RI v2.0 호환, 모듈식 구조	1,980
XNO-8080R	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	1,620
XNO-8030R	5메가, H.265, 0Lux, 4.6㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	990
XNO-8020R	5메가, H.265, 0Lux, 3.7㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	990
XNB-9002	1/2.8형 CMOS, 4K, Wisenet7, extreme WDR, 렌즈왜곡보정(LDC), Retail Insight v2.0 호환	1,950
XNB-8002	1/2.8형, 6M, Wisenet7, extreme WDR, 노이즈 저감 강화, LDC, WiseStream Ⅱ, PoE/ DC12V/ AC24V, AI객체 자동추적, RI v2.0 호환	1,500
XNB-8000	5메가, H.265, 0.007Lux, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I	1,350
XNV-6022R	H.265, 0Lux, 4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB), Sens-I,IP67/IK10	990
KND-5080R	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4㎜, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	1,800
KND-5020R	5메가, H.265, 0Lux, 3.7㎜, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	1,190
KNO-5080R	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10, VPM연동	1,800
KNO-5020R	5메가, H.265, 0Lux, 3.7㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10, VPM연동	1,190
KNB-5000	5메가, H.265, 0.007Lux, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), DIS, Sens-I, VPM연동	1,940
QND-8010R	5M H.265 네트워크 IR 돔 카메라 1/2.8형 5메가픽셀 CMOS 채용	600
QND-8020R	5M H.265 네트워크 IR 돔 카메라 1/2.8형30fps@5메가픽셀 4㎜ 고정초점 렌즈 H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원	600
QND-8030R	5M H.265 네트워크 IR 돔 카메라 1/2.8형30fps@5메가픽셀 6㎜ 고정초점 렌즈 H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원	600
QND-8080R	5M H.265 네트워크 IR 돔 카메라 1/2.8형30fps@5메가픽셀 3.2~10㎜(3.1x)전동가변초점렌즈 H.265, H.264, MJPEG	1,260
QNV-8080R	5M H.265 네트워크 IR 반달돔 카메라 1/2.8형 3.2~10㎜(3.1x) 전동 가변 초점 렌즈, Day & Night, WDR (120dB)	1,560
QNV-8010R	5M H.265 네트워크 IR 반달돔 카메라 1/2.8형 2.8 고정 초점 렌즈, Day & Night, WDR (120dB)	750
QNO-8080R	5M H.265 네트워크 IR 돔 카메라 1/2.8형30fps@5메가픽셀 3.2~10㎜(3.1x)전동가변초점렌즈 H.265, H.264, MJPEG	1,260
QNO-8030R	5M H.265 네트워크 IR 돔 카메라 1/2.8형30fps@5메가픽셀 6㎜ 고정초점 렌즈 H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원	600
QNO-8020R	5M H.265 네트워크 IR 돔 카메라 1/2.8형30fps@5메가픽셀 4㎜ 고정초점 렌즈 H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원	600
QNB-5020RH	5M 1/2.8형, H.265, 4㎜ 고정초점 렌즈, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), IP66하우징 일체형	720
QNO-8010R	5M H.265 네트워크 IR 돔 카메라 1/2.8형 2.8 ㎜ 고정초점 렌즈고정초점 렌즈 H.265, H.264	600
QND-7080R	4메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜, WiseStream, WDR(120dB)	1,215
QND-7020R	4메가, H.265, 0Lux, 3.6㎜, WiseStream, WDR(120dB)	555
QND-7010R	4메가, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStream, WDR(120dB)	555
QNV-7080R	4메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜, WiseStream, WDR(120dB)	1,296
QNV-7020R	4메가, H.265, 0Lux, 3.6㎜, WiseStream, WDR(120dB)	660
QNB-7080RH	4메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜, WiseStream, WDR(120dB) + 하우징	1,320
QNB-7010RH	4메가, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStream, WDR(120dB) + 하우징	660
QNO-7080R	4메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜, WiseStream, WDR(120dB)	1,215
QNO-7030R	4메가, H.265, 0Lux, 6㎜, WiseStream, WDR(120dB)	555
QNO-7010R	4메가, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStream, WDR(120dB)	555
KND-4080R	4메가, 1/3형,H.265, 2.8~12㎜, 0Lux, VPM 내부 통제 시스템 지원	1,230
KND-4010R	4메가, 1/3형,H.265, 2.8㎜, 0Lux, IK08, VPM 내부 통제 시스템 지원	570
KNO-4080R	4메가, 1/3형,H.265, 2.8~12㎜, 0Lux, IP66, IK10, VPM 내부 통제 시스템 지원	1,230
KNO-4010R	4메가, 1/3형,H.265, 2.8㎜, 0Lux, IP66, IK10, VPM 내부 통제 시스템 지원	570
SNO-7084R	3메가, 1/3형,H.264, 3~8.5㎜, 0Lux, SD지원, Simple Focus, IP66	1,485
TNC-9080H	5M XND-8080R 2대, LED 내장, 하우징 일체형, 주차전후 차량관리 솔루션	6,400
TNO-4030T	VGA, 13㎜, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 1㎞	10,500
TNO-4030TR	VGA, 13㎜, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스팟온도 체크, 1㎞	11,880
TNO-4041TR	VGA, 19㎜, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스팟온도 체크, 1㎞	14,850
TNO-4051T	VGA, 35㎜, IP66, 자이로센서 흔들림보정, 3㎞	15,000
TNU-4051T	VGA, 35㎜, IP66, 자이로센서 흔들림보정, PTZ 일체형, 3㎞	24,090
TNO-3010T	열상카메라/QVGA 320×240 2.7㎜ IP66	7,800
TNO-3020T	열상카메라/QVGA 320×240 4.7㎜ IP66	7,800
TNO-3030T	열상카메라/QVGA 320×240 13.7㎜ IP66	7,800
TNU-6321	최대 2메가 60fps, 4.44~142.6㎜(32배), Tilt -90 ~ 40도/Pan 360도, 와이퍼/히터 기본 탑재, IP66/Safety(UL, KC-SDOC)/EMC(FCC, CE, VCCI, RCM, KC)	7,500
SPI-2060	적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용거리(셔터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 60도	990
SPI-2025	적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용거리(셔터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20EA , 조명 방사 각도 25도	990
SPI-50	TNU-6320 방사기(1SET 2대, 200M)	3,000
SBU-500WM	TNU-6320 브라켓	600
TNU-6320E	32X PTZ, 유럽규격 ATEX Ⅱ 2 GD Ex d ⅡC Gb T6 Ex tb ⅢC Db T(80℃),안개보정(Defog), WDR (120dB), IP67, IK10	24,000
TNO-6320E	32X Bullet, 유럽규격 ATEX Ⅱ 2 GD Ex d ⅡC Gb T6 Ex tb ⅢC Db T (80℃),안개보정(Defog), WDR (120dB), IP67, IK10	8,400
TNB-1042TB	발열감지 열화상카메라, 384×288, 감지범위 0~50° C, 오차범위 ±0.5° C(33~42° C 사이)	13,200
SMT-1530N	열화상카메라 S/W 운영 Laptop, Windows 10 Pro, Intel® CoreTM i5 Processor, 8GB DDR4, 256GB, 15.6" FHD, NVIDIA GeForce MX110	4,200
KNP-2550RHG	KNP-2550RH + TTA 인증	5,400
KNP-2550RHA	1/2.8형,H.265,0Lux,4.75~261.4㎜(55배),컬러 0.0003lux, 야간500m,WDR,Wisestream,IP66/IK10, HPoE	5,310
XNP-6320RHG	WN5 32배 PTZ OSD 8개 방향 위치 설정,(4.44~142.6MM) 광학줌 , 야간 가시거리 200M IP66/IK10, TTA 인증	4,500
XNP-6320RHG	KNP-2320RH + TTA 인증	4,500
KNP-2320RH	WN5 32배 PTZ OSD 8개 방향 위치 설정(4.44~142.6㎜) 광학줌 , 야간 가시거리 200M IP66/IK10, VPM연동	4,200
KNP-2320RHA	WN5 32배 PTZ OSD 8개 방향 위치 설정(4.44~142.6㎜) 광학줌 , 야간 가시거리 200M IP66/IK10, VPM연동, HPoE	4,530
XNP-6550RH	1/2.8형,H.265,0Lux,4.75~261.4㎜(55배),컬러 0.0003lux, 야간500m,WDR,Wisestream,IP66/IK10	4,800
XNP-6371RHG	1/1.9형,H.265,0Lux,6~222㎜(37배),컬러 0.0004lux (F1.5, 2sec), 야간350m,WDR,Wisestream Ⅱ,IP66/IK10, VPM 연동	4,620
XNP-6371RH	2메가, 1/1.9형,H.265,0Lux,6~222㎜(37배),야간350m,DIS,WDR,Wisestream,IP66/IK10, VPM연동	4,350

품 명	규 격	가 격 ①
한화테크윈		
◈NETWORK카메라		
XNP-6370H	1/1.9형,H.265,0Lux,6~222㎜(37배),컬러 0.00083lux (F1.5, 2sec), WDR,Wisestream,IP66/IK10	6,500
XNP-6341RH	1/2형, 2메가, 6~204㎜(34배), 0Lux (IR LED On), 야간 350m, H.265, WDR (150dB), IK10/IP66	4,350
XNP-6330RH	2메가, 1/1.9형,H.265,0Lux,6~198㎜(33배),야간350m,DIS,WDR,Wisestream,IP66/IK10	4,050
XNP-6321H	2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB, 하우징 일체	3,900
XNP-6321	2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB	3,900
XNP-6320HS	2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB, 하우징 일체, 스테인리스 스틸	5,100
XNP-6320H	2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB, 하우징 일체	3,900
XNP-6250RH	WN5 25배 PTZ OSD 8개 방향 위치 설정, (4.44~111 ㎜) 광학줌 , 야간 가시거리 200M IP66/IK10	3,600
XNP-6320RH	WN5 32배 PTZ OSD 8개 방향 위치 설정,(4.44~142.6㎜) 광학줌 , 야간 가시거리 200M IP66/IK10	3,900
XNP-6320HG	공공기관 보안용 TTA 인증 제품 2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB, 하우징 일체	4,050
XNP-6320	2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB	3,750
XNP-6120H	2메가, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용, PTZ 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈	1,944
XNP-6040H	2메가, 1/2.8형,H.265, 0.0015Lux, PTZ 4.3배(2.8~12㎜), IK10, IP66	1,620
XNP-6040HG	2메가, 1/2.8형,H.265, 0.0015Lux, PTZ 4.3배(2.8~12㎜), IK10, IP66, TTA 성능보안 인증	1,740
XNF-8010RV	H.265, 파노라마, 0Lux, 야간 15m, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	1,800
XNF-8010R	H.265, 파노라마, 0Lux, 야간 15m, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	1,710
XND-6085	2메가, H.265, 1/2형, 0.000067Lux, 4.1~16.4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB), Sens-I, IK08	1,728
XND-6080R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I, IK08	1,200
XND-6080RG	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I, IK08 ,TTA 성능보안 인증	1,290
XND-6080	2메가, H.265, 0.0015Lux, 2.8~12㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08	1,140
XND-6020R	2메가, H.265, 0Lux, 4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08	570
XND-6010	2메가, H.265, 0.0055Lux, 2.4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08	570
XND-6081REV	2메가, 1/2.8형, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배), WDR(150dB), PoE Extender(PoE out 최대 12.95W@80m), IP52/IK10	1,650
XND-8081REV	5메가, 1/1.8형, 0Lux, 3.9~9.4㎜(2.4배), WDR(120dB), PoE Extender(PoE out 최대 12.95W@80m), IP52/IK10	1,980
XNV-6081RE	2메가, 1/2.8형, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배), WDR(150dB), PoE Extender(PoE out 최대 12.95W@80m), IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	1,980
XNV-8081RE	5메가, 1/1.8형, 0Lux, 3.9~9.4㎜(2.4배), WDR(120dB), PoE Extender(PoE out 최대 12.95W@80m), IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	2,250
XNV-6085	2메가, H.265, 1/2형, 0.000067Lux, 4.1~16.4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66,67	1,944
XNV-6120R	2메가, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용, 반달 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈	1,755
XNV-6080R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	1,560
XNV-6080RG	XNV-6080R + TTA 성능보안 인증	1,650
XNV-6020R	2메가, H.265, 0Lux, 4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	750
XNV-6012	2메가, H.265, 0.0055Lux, 2.4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08	990
XNV-6011	2메가, H.265, 0.0055Lux, 2.8㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08	750
XNO-6085R	2메가, H.265, 1/2형, 0Lux, 4.1~16.4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66,67	1,788
XNO-L6085R	2메가, 1/2형, 4.5~10㎜(2.2x), H.265, 0Lux(IR LED on), IP66, IK10	1,320
XNO-6085RG	공공기관 보안용 TTA 인증 제품 2메가, H.265, 1/2형, 0Lux, 4.1~16.4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66,67	1,800
XNO-6120R	2메가, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈	1,620
XNO-6120RG	2메가, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈 ,TTA 성능보안 인증	1,680
XNO-L6120R	저가형 2메가, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈	1,350
QNB-2120RH	2M 1/2.8형, H.265, 5.18~62.47㎜(12배) 전동렌즈, IP66하우징 일체형	1,440
XNO-6080RG	H.265, 0Lux, 컬러 0.00025 Lux (F1.4, 2sec), 2.8~12㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB), Sens-I,IP67/IK10, TTA보안인증	1,290
XNO-6095RH	2메가, 차량번호 식별, 1/1.9형 CMOS 적용, 8~50㎜, 야간 100m, IP66, IK10	3,600
XNO-6090RH	2메가, 차량번호식별, 5~50㎜, 0Lux, 지능형, IP66, IK10	3,150
TNC-8090RH	스탠드형 차량번호식별 카메라(XNB-8000, 6~22㎜, IR), 알루미늄.	4,800
XNO-6080R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK08	1,200
XNO-L6080R	H.265, 0Lux, 3.2~10㎜, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), Sens-I,IP66/IK10, POE전용	960
XNO-6020R	2메가, H.265, 0Lux, 4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	600
XNO-L6020R	2메가, H.265, 0Lux, 4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB), Sens-I,IP67/IK10, IR 30m	480
XNO-6010R	2메가, H.265, 0Lux, 2.4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	600
XNZ-6320	2메가, H.265, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), RS-485, SD지원	1,650
XNZ-L6320	2메가, 1/2.8형, Compact zoom box, H.265, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WiseStream Ⅱ, WDR(120dB)	1,650
KNZ-2320	VPM 연동 , 2메가, H.265, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), RS-485, SD지원	1,650
XNB-6005	2메가, H.265, 1/2형, 0.0001Lux, WDR, Simple Focus	1,350
XNB-6000	2메가, H.265, 0.001Lux, WiseStream Ⅱ, WDR(150dB), DIS, Sens-I	1,050
XNB-6001	2메가, H.265, 핀홀카메라, 렌즈 별매(SLA-T2480,T2480V,T4680)	780
KNP-2120H	2메가, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용, PTZ 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈, VPM연동	1,950
KNO-2120R	2메가, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈, VPM 연동	1,620
KNO-2080R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK08, VPM연동	1,200
KNO-2010R	2메가, H.265, 0Lux, 2.4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10, VPM연동	600
XNO-L6120RG	XNO-L6120R + TTA 인증	1,440
KNO-2010RG	XNO-6010R + TTA 성능보안 인증	660
KNO-L2022R	2메가, H.265, 0Lux, 3.6㎜, WiseStream, WDR(120dB), IK10, IP66, VPM연동	378
KND-2080R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I, IK08, VPM연동	1,200
KND-2020R	2메가, H.265, 0Lux, 4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08, VPM연동	570
KND-2020RG	XND-6020R + TTA 성능보안 인증	600
KND-L2012R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStream, WDR(120dB),IK08,VPM연동	378
KNB-2000G	KNB-2000 + TTA 인증	1,140
KNB-2000	2메가, H.265, 0.001Lux, WiseStream Ⅱ, WDR(150dB), DIS, Sens-I, VPM연동	1,050
QND-6011	H.265 1/2.8형 고정초점 H.264, 265 복도뷰 ,POE	378
QND-6032R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 6㎜, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB)	378
QND-6022R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 4㎜, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB)	378
QND-6012R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB)	378
QND-6082R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 3.2~10㎜(3.1배), WiseStream Ⅱ, WDR(120dB)	870
QNV-6082R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 3.2~10㎜(3.1배), WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), IP66/IK10	999
QNV-6012R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), IP66/IK10	570
QNO-6082R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 3.2~10㎜(3.1배), WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), IP66/IK10	975
QNB-2080RH	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 3.2~10㎜(3.1배), 0Lux (IR LED On), IR 30m, H.265, Day & Night (ICR), WDR (120dB), IK10/IP66, 하우징 일체형	1,080
QNO-6032R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 6㎜, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), IP66/IK10	378
QNO-6022R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 4㎜, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), IP66/IK10	378
QNB-2020RH	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStream Ⅱ, WDR(120dB), IP66/IK10	480
QNO-6012R	H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStream, WDR(120dB), IP66/IK10	378
QNB-6000	2메가, H.265, 0.01Lux, WiseStream, WDR(120dB)	660
QNB-6002	2메가, 1/2.8형, H.265, 0.01Lux, WiseStream, WDR(120dB)	660
◈NVR		
PRP-5000H16	128채널 서버형 NVR, H.265, 4K 디스플레이, 400Mbps 레코딩,최대 160TB	36,690
PRP-4000H8	72채널 서버형 NVR, H.265, 4K 디스플레이, 400Mbps 레코딩, 최대 80TB	28,350
PRP-3000H8	36채널 VMS S/W 탑재 서버형 NVR, H.265, 4K 디스플레이, 300Mbps 레코딩	9,300
XRP-1600H4	16채널 VMS S/W 탑재 서버형 NVR, H.265, 4K 디스플레이, 200Mbps 레코딩, 4TB	5,400
KRN-3200	32CH, 256Mbps, 최대48TB, e-SATA/iSCSI지원, VPM내부통제시스템지원	4,890
PRN-4011	64CH, 400Mbps, 6TB, 해상도(4K UHD), WiseStream, HDMI/VGA	9,180
TRM-1610S	16CH 모바일 네트워크 레코더, 128Mbps,	6,600
TRM-810S	8CH 모바일 네트워크 레코더, 128Mbps,	3,300

한화테크윈

본사: 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6
한화테크윈㈜
TEL.070-7147-8771~8 FAX.(031)8018-3715
부산영업소 : (051)796-3216
대구영업소 : (053)742-3098
광주영업소 : (062)941-9559
대전영업소 : (042)489-9840
A / S : 1588-5772
홈 페 이 지 : www.hanwha-security.com

대한민국 CCTV No.1

■서울/	대영하이테크	02-2281-0015
	디에스지엔㈜	070-7013-0099
	삼형전자㈜	02-2265-9697
	성진CCTV	02-3273-2707
	아주전자시스템㈜	02-573-4648
	㈜세원안전시스템	02-703-4828
	㈜세호영상	02-6345-8000
	㈜애니씨앤에스	02-3272-5005
■서울/	㈜에스엠플러스정보통신	02-867-0604
	㈜엔트론씨앤씨	031-829-7788
	㈜칠성엔지니어링	02-785-4820
	㈜투윈스컴	1544-5764
	㈜티에스에스	02-718-6291
	㈜티제이원	02-707-2588
■경기/	씨아이즈㈜	031-777-3500
	㈜두 현	1566-7418
■경기/	㈜보라시스템즈	02-6382-1000
	㈜세한이엔씨	031-308-6154
	㈜에스콤코리아	031-303-5280
	㈜영전	032-670-3715
	㈜제이제이	032-322-5846
	㈜지인테크	070-7116-0079
	코오롱베니트(주)	02-2120-7155
	㈜하늘시스템	031-409-0014
	지에스주식회사	031-452-6350-1

거래조건
1. 수도장소 : 지정장소
2. 결제조건 : 현 금
3. 거래수량 : 단 위 당
4. 부 가 세 : 포 함

주기
업자공표가격은 생산업자가 대외적으로 공표한 판매기준(희망)가격으로, 실거래시 거래조건 등에 따라 가격 차이가 있을 수 있으니, 구매시 주의를 요함.

조사단계
메 이 커 — ① — 수 요 자

C C T V 카 메 라(3)

(단위 : 천원/대) (업자공표가격)

품 명 · 규 격	가 격 ①
한화테크원	
◈NVR	
TRM-410S 4CH 모바일 네트워크 레코더, 128Mbps	2,190
KRN-1600 16CH, 160Mbps e-SATA/SCSI지원, VPM내부통제시스템지원	3,150
KRN-V1610S 16CH, 128Mbps, H.265, 라이브/녹화 최대12MP, PoE/PoE+, HDD슬롯 4개	1,860
KRN-V810S 8CH, 128Mbps, H.265, 라이브/녹화 최대12MP, PoE/PoE+, HDD슬롯 4개	1,140
XRN-3010A 64CH, 300Mbps, H.265, 6TB, 라이브/녹화 최대12MP, HDD슬롯 8개	6,600
XRN-2011A 32CH, 256Mbps, 4TB, 12MPF, RAID, HOT SWAP, 전면착탈식	5,700
XRN-2010A P2P 지원(QR코드 Wisenet mobile 어플 이용)32CH, 256Mbps, H.265, 16TB, 라이브/녹화 최대12MP, HDD슬롯 8개	6,060
XRN-1610SA P2P 지원(QR코드 Wisenet mobile 어플 이용) 16CH, 128Mbps, H.265, 6TB, 라이브/녹화 최대12MP, PoE/PoE+, HDD슬롯 4개	3,135
XRN-1610A P2P 지원(QR코드 Wisenet mobile 어플 이용) 16CH, 160Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대12MP, HDD 슬롯 8개	2,970
XRN-810S 8CH, H.265, PoE+, 100Mbps, 3TB, 12MP ~ CIF	1,830
XRN-410S 4CH, H.265, PoE+, 50Mbps, 2TB, 8MP ~ CIF	990
QRN-1620S-4T 16CH, 8MP ~ CIF, PoE 16포트, H.265, 128Mbps,4TB, HDD슬롯 2개(최대 12TB), QR code 설치 지원	2,820
QRN-820S-3T 8CH, 8MP ~ CIF, PoE 8포트, H.265, 80Mbps,2TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원	1,620
QRN-420S-2T 4CH, 8MP ~ CIF, PoE 4포트, H.265, 50Mbps,2TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원	900
◈NETWORK 스위치 / IP송수신기 / 소프트웨어	
SPE-1610 16CH HD용 엔코더, 최대 4MP 지원, H.264, MJPEG, RS-485제어, 멀티스트리밍 지원	2,400
SPE-410 4CH HD용 엔코더, 최대 4MP 지원, H.264, MJPEG, RS-485제어, 멀티스트리밍 지원	990
SPD-1660R 16모니터 출력용 디코더, SPD-260B 8개 슬롯, 최대 128ED가메라 등록	2,100
SPD-260B SPD-1660R용 2모니터 보드(HDMI 2, VGA 2), 4K 해상도 지원	1,200
SPD-151 49CH N/W, HDMI 3CH, VGA 1CH, BNC 1CH Display (최대 20),웹뷰어설정.	1,620
SPE-110 1CH N/W(AHD,CVI,TVI,CVBS),H.264, ONVIF 지원, HDMI 출력.	510
SSW-CH16L Recording Server, SSM 녹화 S/W, 16CH	2,670
SSW-VD10L 36CH 디코더 S/W	3,000
SSW-TS10L Transaction Server, SSM과 3rd Party 솔루션 연동 인터페이스 S/W	10,020
SSW-SC10L Screen Capture, PC화면을 SSM으로 전송 S/W	2,340
SSW-PL03L ANPR 3CH, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이랩) 연동	1,200
SSW-PL10L ANPR 4CH ~, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이랩) 연동	3,000
SSM-SM10LT Transportation 소프트웨어 운영을 위한 기본 라이센스(필수)	5,100
SSM-AR30LT 모바일NVR용 자동백업 라이센스(S/W), TRM-1610S/810S/410S	9,900
SSI-CR01L 1CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	675
SSI-CR04L 4CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	2,475
SSI-CR08L 8CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	4,950
SSI-CR16L 16CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	9,900
SSI-CR32L 32CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	19,800
SSI-CR64L 64CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	39,600
SSI-CR128L 128CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	49,500
◈아날로그카메라	
HCB-7000A 4M AHD, 0.009Lux, 전송거리 500m, 전용 DVR 및 콰트브리드 DVR 호환	360
HCD-7010RA 4M AHD, 0Lux, 2.8㎜ 전송거리 500m, IR 20m, 전용 DVR 및 콰트브리드 DVR 호환	360
HCD-7020RA 4M AHD, 0Lux, 4.0㎜ 전송거리 500m, , IR 25m, 전용 DVR 및 콰트브리드 DVR 호환	360
HCD-7070RA 4M AHD, 0Lux, 3.2~10.0㎜ 전송거리 500m, IR 30m, 전용 DVR 및 콰트브리드 DVR 호환	720
HCO-7010RA 4M AHD, 0Lux, 2.8㎜ 전송거리 500m, IR 20m, IP66, IK10, 전용 DVR 및 콰트브리드 DVR 호환	390
HCO-7020RA 4M AHD, 0Lux, 4.0㎜ 전송거리 500m, , IR 25m, IP66, IK10, 전용 DVR 및 콰트브리드 DVR 호환	390
HCO-7070RA 4M AHD, 0Lux, 3.2~10.0㎜ 전송거리 500m, IR 30m, IP66, IK10, 전용 DVR 및 콰트브리드 DVR 호환	720
HCV-7070RA 4M AHD, 0Lux, 3.2~10.0㎜ 전송거리 500m, IR 30m, IP66, IK10, 전용 DVR 및 콰트브리드 DVR 호환	810
HCD-6080R 2M AHD, 0Lux, 3.2~10mm, WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500m, SD출력지원	480
HCD-6020R 2M AHD 4㎜, Defog, Coax 통신 지원, IR 20m	249
HCD-6010 2M AHD, 2.8㎜, Defog, Coax 통신 지원	249
HCV-6080R 2M AHD, 0Lux, 3.2~10mm, WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500m, SD출력지원	600
HCO-6080R 2M AHD, 0Lux, 3.2~10mm, WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500m, SD출력지원	492
HCO-6020R 2M AHD, 4㎜, Defog, Coax 통신 지원, IR 30m, IP66	249
HCB-2020RH 2M AHD, 4㎜, Defog, Coax 통신 지원, IR 30m, IP66하우징 일체형	375
HCZ-6320 2M AHD, 22배 광학줌, ICR Day&Night, SD출력지원	930
HCR-6001RH 2M AHD 차량번호 식별, 0Lux, 5~50㎜, IR 일체	1,950
HCB-6001 2M AHD, 0.009Lux, 전송거리 500m, SD출력지원, Simple Focus	450
HCB-6000 2M AHD, 0.009Lux, 전송거리 500m, SD출력지원, Simple Focus	240
HCP-6320HA 2M AHD, 0.0001Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR, 실외	2,850
HCP-6320A 2M AHD, 0.0001Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR, 실내	2,565
SUD-6083R 2M AHD UTP, 2.8~12㎜, 0lux, 60m전송, IR가시 20m	513
SUD-6023R 2M AHD UTP, 4㎜, 0lux, 60m 전송, IR가시 15m	297
SUO-6085R 2M UTP 아날로그 IR Bullet 카메라 ,최대 2메가픽셀 (1920×1080) 해상도 지원	594
SUB-6003 2M AHD UTP, C/CS 마운트, 60m 전송, 렌즈 별매	297
◈DVR	
HRX-1621-4T 콰타브리드 DVR 16CH 2종 최대 18CH (A16/N8), 4TB(최대 8개)	2,760
HRX-1620-4T 콰타브리드 DVR 16CH 2종 최대 18CH (A16/N8), 4TB(최대 2개)	2,460
HRX-821-3T 콰타브리드 DVR 8CH 2종 최대 10CH (A8/N4), 3TB(최대 4개)	2,310
HRX-820-3T 콰타브리드 DVR 8CH 2종 최대 10CH (A8/N4), 3TB(최대 2개)	1,980
HRX-421-2T 콰타브리드 DVR 4CH 2종 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 2개)	1,125
HRX-420-2T 콰타브리드 DVR 4CH 2종 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 1개)	945
HRD-1642 16CH, AHD, TVI, CVI 480fps, 4TB(최대 8개)	2,400
HRD-1641 16CH, AHD, TVI, CVI 480fps, 4TB(최대 2개)	2,100
HRD-842 8CH, AHD, TVI, CVI 240fps, 3TB(최대 4개)	1,950
HRD-841 8CH, AHD, TVI, CVI 240fps, 2TB(최대 2개)	1,620
HRD-442 4CH, AHD, TVI, CVI 120fps, 1TB(최대 2개)	660
HRD-440 4CH, AHD, TVI, CVI 120fps, 1TB	480
SRD-1694U 16CH, AHD, Full HD 480fps, 3TB(최대 8개)	3,240
◈LENS	
SLA-2M3600P 1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9320VQP 호환) · 초점거리 3.6㎜	150
SLA-2M6000P 1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9320VQP 호환) · 초점거리 6 ㎜	150
SLA-5M3700P 1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9320VQP 호환) · 초점거리 3.7㎜	300
SLA-5M7000P 1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9320VQP 호환) · 초점거리 7 ㎜	300
SLA-2M3600Q 1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9000VQ 호환) · 초점거리 3.6㎜	150
SLA-2M6000Q 1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9000VQ 호환) · 초점거리 6 ㎜	150
SLA-5M3700Q 1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9000VQ 호환) · 초점거리 3.7㎜	300
SLA-5M7000Q 1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9000VQ 호환) · 초점거리 7 ㎜	300
SLA-5M3700D 1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9000VD 호환) · 초점거리 3.7㎜	300
SLA-5M7000D 1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9000VD 호환) · 초점거리 7 ㎜	300
SLA-2M2400D 1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-7000VD 호환) · 초점거리 2.4㎜	108
SLA-2M6000D 1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-7000VD 호환) · 초점거리 6 ㎜	108
SLA-M8550D 1/2.8형, F1.6, 8.5-50㎜,3M, 1/2.8형 5.88배 CS-Mount 렌즈	270
SLA-M2890DN 1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈, 초점거리 2.8 ~ 9㎜, 3.2배, F1.2	186
SLA-M2890PN 1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈,초점거리 2.8 ~ 9㎜, 3.2배, F1.2	240

품 명 · 규 격	가 격 ①
한화테크원	
◈LENS	
SLA-T2480 판홀카메라(XNB-6001)용 렌즈 2.4㎜	240
SLA-T2480V 판홀카메라(XNB-6001)용 렌즈 2.4㎜	240
SLA-T4680 판홀카메라(XNB-6001)용 렌즈 4.8㎜	240
◈모니터	
SMT-3210 32형 60Hz D-LED BLU, FHD, HDMI 2, DVI 1, USB 1, Component 1, RJ-45	990
SMT-4310 43형 60Hz D-LED BLU, FHD, HDMI 2, DVI 1, USB 1, Component 1, RJ-45	1,320
SMT-5020 50형 Edge LED BLU, 4K UHD, HDMI 2, USB2.0, RJ-45	2,160
SMT-4330 43형 Edge LED BLU, 4K UHD, HDMI2, DVI-D, DP, USB2.0 2, Audio, RS-232C, RJ45	2,046
SMT-4930 49형 Edge LED BLU, 4K UHD, HDMI2, DVI-D, DP, USB2.0 2, Audio, RS-232C, RJ45	2,772
SMT-5520 55형 Edge LED BLU, 4K UHD, HDMI 2, USB2.0, RJ-45	2,700
SMT-5530 55형 Edge LED BLU, 4K UHD, HDMI 2, DVI-D, DP, USB2.0 2, HDMI(Loop-out)	3,300
SMT-6530 65형 Edge LED BLU, 4K UHD, HDMI 2, DVI-D, DP, USB2.0 2, HDMI(Loop-out)	5,550
SMT-7530 75형 Edge LED BLU, 4K UHD, HDMI 2, DVI-D, DP, USB2.0 2, HDMI(Loop-out)	8,400
SMT-8550 85형 Edge LED BLU 60Hz, HDMI 3, DP 1, DVI 1, 오디오, RS-232C, RJ45	18,150
SMT-9850 98형 Slim, Direct LED, HDMI 4, DP 2, DVI 1, 오디오, RS-232C, RJ45	51,150
SBM-3210ST 삼성전자 정품모니터 32형 스탠드	240
SBM-4355ST 삼성전자 정품모니터 43형 스탠드	240
SBM-3255WM 삼성전자 정품 32형 벽부형 브라켓 248×255×30㎜	270
SBM-6575WM 삼성전자 정품 65형/75형 벽부형 브라켓	270
SBM-8550WM 삼성전자 정품 85형 벽부형 브라켓	660
SBM-9850WM 삼성전자 정품 98형 벽부형 브라켓	990
SMT-4033 40형 LED,VGA,DVI,HDMI,Component,1,920×1,080	2,640
SMT-2233 22형 LED,2BNC,1VGA,HDMI,1920×1080	990
SMT-2211 22형 LED,VGA,HDMI,1920×1080	540
SMT-2210 22형 LED,VGA,HDMI,1920×1080	630
SMT-1935 19형 LED,2BNC,1VGA,1280×1024	966
SMT-1914 19형 LED,1VGA,1280×1024	600
◈CONTROLLER	
SPC-7000 네트워크 카메라, SSM 제어, USB 연결	2,331
SPC-2000 3D 조이스틱 제어, USB 연결	1,350
SPC-2010 DVR/PTZ/리시버제어, 멀티프로토콜, 3D조이스틱	900
SPC-1010 PTZ 전용 키보드, 멀티프로토콜, 2LineLCD	510
◈ACCESSORY	
SPN-10082P 8CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 8포트 POE(802.3at)	510
SPN-12162P 16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at) + SFP 2포트	765
SPN-12242P 24CH POE 스위치 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)×400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	990
SPN-14242P 24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 + SFP 4포트, SNMP, 30.8W High PoE, 관리형	1,800
SPN-10020 POE 전송거리 확장	75
SPW-110 4CH, 송수신 경우, 1km 무선 전송, IP66, 無간섭, 無지연, WPA2/AES-256암호화보안 알고리즘 적용	1,350
IPT-05P 1CH 송신기, 최대 500M	150
IPT-0801 1CH 송신기, 최대 1km	300
IPR-05P 1CH 수신기, 최대 500M	267
IPR-0801 1CH 수신기, 최대 1km	366
THUP-F100TX HD UTP 1채널 송신기	144
THUP-100RX HD UTP 1채널 수신기	144
THUP-2400 24CH UTP카메라 전원공급장비	1,140
THUP-1600RX HD UTP 16채널 수신기	1,299
SRX-100B 리시버, P/T/ZOOM, POWER제어, RS-485/422	750
SPT-3100 실외용 P/T, 적재중량 30Kg	1,260
MHG-200HB 실외하우징, 팬/히터, 178(W)×149(H)×562(D)	300
MHG-200B 실내외하우징, 178(W)×149(H)×562(D)	198
SHB-9000H 8K 카메라 전용 하우징, IP66, 와이퍼 내장	3,300
SHB-3600H 실내외하우징, 138(W)×105(H)×481(D)	120
STH-500 실내외하우징, 144(W)×100(H)×500(L)	99
STH-200 실내하우징, 109(W)×92(H)×348(L)	45
STB-400 벽부형브라켓, 86(W)×108(H)×365(D)	42
SHP-3701H SCP시리즈용 실외하우징, ϕ250×H319	570
SHP-3701F SCP시리즈용 매립형하우징	330
SHP-1680F 매립형하우징 (XNP-6120H)	180
SHD-3000F1 2M IR 돔/반달돔 전용 매립형하우징	75
SBP-300WM1 SCP/SNP시리즈용, Wall 마운트	99
SBP-390WM1 Wall 마운트(PNM-9320VQP제품)	300
SBP-300CM SCP/SNP시리즈용, 천정형 마운트	99
SBP-300LM SCP/SNP시리즈용, PARAPET(LONG) 마운트	570
SBP-300PM SBP-300WM1 원기둥 설치용 마운트	99
SBP-300KM SBP-300WM1 코너 설치용 마운트	90
SBP-303HF XNP-6550RH 광포트용 인스톨베이스	300
SBP-168HM 걸이형 마운트, XNP-6120H	45
SBP-122WM Q시리즈 돔카메라용 브라켓	48
SBP-146WM PNF-9010RV 피쉬아이 카메라용 브라켓(LH공사 카메라 사양	66
SBP-300HM1 SCP/SNP/SCV/SNV시리즈용 쉬쉴드	75
SBP-300HM5 걸이형 마운트, SNF-8010	75
SBP-300HM6 걸이형 마운트, 반달	45
SBP-300HM7 걸이형 마운트, Q 돔	45
SBP-300HM8 걸이형 마운트, P / X 돔	45
SBP-301HM2 SCV/SND시리즈용 쉬쉴드	45
SBP-301HM3 SNV시리즈용 쉬쉴드	45
SBP-329HM 걸이형 마운트, PNM-9080,9081VQ	75
SBP-300NB SCP/SNP시리즈용 인스톨레이션 박스	330
SBO-100B1 블랙 카메라용 Back Box	90
SPW-300B 무선 비상벨	360
SPW-300P 비상벨 중계기 (수신기 8대 연결)	2,100
SPW-300R 비상벨 수신기 (비상벨 4대 수신)	1,650
SPW-300S 비상벨 운영 S/W (채널 무제한)	3,000

한화테크윈

본사: 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6
한화테크윈㈜
TEL.070-7147-8771~8 FAX.(031)8018-3715
부산영업소 : (051)796-3216
대구영업소 : (053)742-3098
광주영업소 : (062)941-9559
대전영업소 : (042)489-9840
A / S : 1588-5772
홈 페 이 지 : www.hanwha-security.com

대한민국 CCTV No.1

■부산/ 반도산전㈜ 051-808-8556
삼성영상보안㈜ 051-818-9680
㈜동양아이텔 051-804-3633
㈜에스텍 051-802-0770
㈜케이씨엠솔루션 051-311-3394
평화텔레콤㈜ 051-868-8888
■울산/ 에이치씨테크㈜ 053-383-5651
■대구/ 예일전자 053-422-1046
조아전자㈜ 053-552-8802
㈜모비딕 053-604-3177
㈜삼주전자 053-942-8200
㈜신화전자 053-604-3456
㈜태영정보 053-761-7745
■경북/ 영남정보통신㈜ 054-220-4681
■광주/ 동원안전시스템㈜ 062-528-2453
㈜나우시스템 062-366-7541
㈜대명이엔지 062-363-9877
㈜위드넷 070-5055-5381
㈜화인전자 062-228-2216
■전남/ 피닉스엔지니어링㈜ 061-681-5915
㈜현명 061-741-0815
■전북/ ㈜라인인포 063-253-7733
■대전/ ㈜사이 1544-8189
㈜중부보안 042-254-5966
㈜동명기술 042-223-1205
㈜하나월드정보통신 042-632-2003

【가격해설】
- ◉ 수도장소 : 수요자지정장소도
- ◉ 결제조건 : 현금
- ◉ 거래규모 : 단위당
- ◉ 부 가 세 : 포함

【주 기】
* 설치비 별도
* 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

【조사단계】



CCTV 카 메 라 (7)

〔한화테크윈〕 (생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위 : 원)

품 명	규 격	가 ① 격
▶NETWORK 카메라		
PNB-A9001	1/1.8형 CMOS, 4K UHD 해상도, AI 기반 객체 감지, WDR(120dB), H.265, Simple Focus	2,100,000
PND-A9081RV	1/1.8형 CMOS, 4K UHD 해상도, 4.5~10㎜(2.2배), AI 기반 객체 감지, 0Lux, WDR(120dB), H.265, IP52/IK10	2,400,000
PNO-A9081R	1/1.8형 CMOS, 4K UHD 해상도, 4.5~10㎜(2.2배), AI 기반 객체 감지, 0Lux, WDR(120dB), H.265, IP66/67, IK10, NEMA4X	2,400,000
PNV-A9081R	1/1.8형 CMOS, 4K UHD 해상도, 4.5~10㎜(2.2배), AI 기반 객체 감지, 0Lux, WDR(120dB), H.265, IP66/67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	2,700,000
PNP-9200RH	0Lux, 4.8~96㎜(20배), 야간 200m, H.265, WiseStream, IP66, IK10	6,000,000
PNO-9080R	1/1.7형 CMOS, 4K UHD 해상도, H.265, 4.5~10㎜, 0Lux, IP66, IK10	1,860,000
TNB-9000	8K, 43.3㎜, 최대 15fps@8K/60fps@4K, Canon EF mount 렌즈 호환, AI 기반 지능형 영상 분석, H.265, WiseStreamII 지원	39,000,000
QNF-9010	12M, 파노라마, 0.39Lux, 디지털PTZ, 피플카운팅, 히트맵	1,710,000
PNF-9010RV	파노라마, 0Lux, 야간 15m, 9가지 모니터링 모드 지원, IK10	2,010,000
PNM-9320VQP	0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB/멀티디렉셔널 4CH 카메라(렌즈 별매 2M 3.6/6㎜ , 5M 3.7/7㎜)	7,500,000
PNM-9081VQ	5M 4대, 3.6~9.4㎜, IP66, IK10	5,400,000
PNM-9080VQ	2M 4대, 2.8~12㎜, IP66, IK10	3,900,000
PNM-9084QZ	1/2.8형 2M 4대, 3~6㎜(2x) 전동 가변 초점렌즈, H.265, IP66, IK10	4,200,000
PNM-9084RQZ	1/2.8형 2M 4대, 3.2~10㎜(3.1x) 전동 가변 초점렌즈, 0Lux(IR LED on), H.265, IP66, IK10	4,500,000
PNM-9085RQZ	1/1.8형 5M 4대, 4.13~9.4㎜(2.3x) 전동 가변 초점렌즈, 0Lux(IR LED on), H.265, IP66, IK10	5,400,000
PNM-9000VQ	렌즈교체형 멀티 디렉셔널 4CH 카메라(렌즈 별매 2M 3.6/6㎜, 5M 3.7/7㎜)	2,250,000
PNM-9030V	1/2.8형 4K UHD 해상도, H.265, 5M 4㎜×4, IP66, IK10	3,900,000
PNM-9020V	1/2.8형 4K UHD 해상도, H.265, 2M 3.6㎜×4, IP66, IK10	3,150,000
PNM-7000VD	2CH 멀티디렉셔널, H.265, Wisestream2, IP66, IK10	1,200,000
PNM-9000VD	5M 2CH 멀티디렉셔널 카메라	1,650,000
XND-9082RV	1/2.8형 CMOS, 4K, 2.8~8.4mm(3배), Wisenet7, IR 40m, extreme WDR, 렌즈왜곡보정(LDC), IP52, IK10, 모듈식	2,340,000
XND-8082RV	1/2.8형, 6M, 2.8~8.4mm(3배), Wisenet7, IR 40m, 0LUX(IR LED on), IP52/IK10, AI객체 자동추적, RI v2.0 호환, 모듈식 구조	1,800,000
XND-8080R	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4㎜, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	1,500,000
XND-8080RG	XND-8080R + TTA 성능보안 인증	1,590,000
XND-8030R	5메가, H.265, 0Lux, 4.6㎜, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	990,000
XND-8020R	5메가, H.265, 0Lux, 3.7㎜, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08	990,000
XNV-9082R	1/2.8형 CMOS, 4K, 2.8~8.4mm(3배), Wisenet7, IR 40m, extreme WDR, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X, 모듈식	2,550,000
XNV-8082R	1/2.8형, 6M, 2.8~8.4mm(3배), Wisenet7, IR 40m, 0LUX(IR LED on), IP66/IP67/IP6K9K/IK10+/NEMA4X, AI객체 자동추적, 모듈식 구조	1,980,000
XNV-8080RS	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4㎜, WiseStream II,WDR(120dB), Sens-I,IP67/IK10, STS316L적용	2,550,000
XNV-8080R	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4㎜, WiseStream II,WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	1,800,000
XNV-8020R	5메가, H.265, 0Lux, 3.7㎜, WiseStream II, WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK08	990,000
XNO-9082R	1/2.8형 CMOS, 4K, 2.8~8.4mm(3배), Wisenet7, IR 40m, extreme WDR, 렌즈왜곡보정(LDC), IP66/IP67, IK10, NEMA4X	2,340,000
XNO-8082R	1/2.8형, 6M, 2.8~8.4mm(3배), Wisenet7, IR 40m, 0LUX(IR LED on), IP66/IP67/IK10/NEMA4X, AI객체 자동추적, RI v2.0 호환, 모듈식 구조	1,980,000
XNO-8080R	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4㎜,WiseStream II,WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	1,620,000
XNO-8030R	5메가, H.265, 0Lux, 4.6㎜,WiseStream II,WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	990,000
XNO-8020R	5메가, H.265, 0Lux, 3.7㎜,WiseStream II,WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	990,000
XNB-9002	1/2.8형 CMOS, 4K, Wisenet7, extreme WDR, 렌즈왜곡보정(LDC), Retail Insight v2.0 호환	1,950,000
XNB-8002	1/2.8형, 6M, Wisenet7, extreme WDR, 노이즈 저감 강화, LDC, WiseStream II, PoE/ DC12V/ AC24V , AI객체 자동추적, RI v2.0 호환	1,500,000
XNB-8000	5메가, H.265, 0.007Lux, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I	1,350,000
XNV-6022R	H.265, 0Lux, 4㎜,WiseStream II,WDR(150dB), Sens-I,IP67/IK10	990,000
KND-5080R	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4㎜, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	1,800,000
KND-5020R	5메가, H.265, 0Lux, 3.7㎜, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, IK08, VPM연동	1,190,000
KNO-5080R	5메가, H.265, 0Lux, 3.9~9.4㎜,WiseStream II,WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10, VPM연동	1,800,000
KNO-5020R	5메가, H.265, 0Lux, 3.7㎜,WiseStream II,WDR(120dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10, VPM연동	1,190,000
KNB-5000	5메가, H.265, 0.007Lux, WiseStream II, WDR(120dB), DIS, Sens-I, VPM연동	1,940,000
QND-8010R	5M H.265 네트워크 IR 돔 카메라 1/2.8형 5메가픽셀 CMOS 채용	600,000
QND-8020R	5M H.265 네트워크 IR 돔 카메라 1/2.8형30fps@5메가픽셀 4㎜ 고정초점 렌즈 H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원	600,000
QND-8030R	5M H.265 네트워크 IR 돔 카메라 1/2.8형30fps@5메가픽셀 6㎜ 고정초점 렌즈 H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원	600,000
QND-8080R	5M H.265 네트워크 IR 돔 카메라 1/2.8형30fps@5메가픽셀 3.2~10㎜(3.1x)전동가변초점렌즈 H.265, H.264, MJPEG	1,260,000
QNV-8080R	5M H.265 네트워크 IR 반달돔 카메라 1/2.8형 3.2~10㎜(3.1x) 전동 가변 초점 렌즈, Day & Night, WDR (120dB)	1,560,000
QNV-8010R	5M H.265 네트워크 IR 반달돔 카메라 1/2.8형 2.8 고정 초점 렌즈, Day & Night, WDR (120dB)	750,000
QNO-8080R	5M H.265 네트워크 IR 돔 카메라 1/2.8형30fps@5메가픽셀 3.2~10㎜(3.1x)전동가변초점렌즈 H.265, H.264, MJPEG	1,260,000
QNO-8030R	5M H.265 네트워크 IR 돔 카메라 1/2.8형30fps@5메가픽셀 6㎜ 고정초점 렌즈 H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원	600,000
QNO-8020R	5M H.265 네트워크 IR 돔 카메라 1/2.8형30fps@5메가픽셀 4㎜ 고정초점 렌즈 H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원	600,000
QNB-5020RH	5M 1/2.8형, H.265, 4㎜ 고정초점 렌즈, WiseStreamII, WDR(120dB), IP66하우징 일체형	720,000
QNO-8010R	5M H.265 네트워크 IR 돔 카메라 1/2.8형 2.8 ㎜ 고정초점 렌즈고정초점 렌즈 H.265, H.264	600,000
QND-7080R	4메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜, WiseStream, WDR(120dB)	1,215,000
QND-7020R	4메가, H.265, 0Lux, 3.6㎜, WiseStream, WDR(120dB)	555,000
QND-7010R	4메가, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStream, WDR(120dB)	555,000
QNV-7080R	4메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜, WiseStream, WDR(120dB)	1,296,000
QNV-7020R	4메가, H.265, 0Lux, 3.6㎜, WiseStream, WDR(120dB)	660,000
QNB-7080RH	4메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜, WiseStream, WDR(120dB) + 하우징	1,320,000
QNB-7010RH	4메가, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStream, WDR(120dB) + 하우징	660,000
QNO-7080R	4메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜, WiseStream, WDR(120dB)	1,215,000
QNO-7030R	4메가, H.265, 0Lux, 6㎜, WiseStream, WDR(120dB)	555,000
QNO-7010R	4메가, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStream, WDR(120dB)	555,000
KND-4080R	4메가, 1/3형,H.265, 2.8~12㎜, 0Lux, VPM 내부 통제 시스템 지원	1,230,000
KND-4010R	4메가, 1/3형,H.265, 2.8㎜, 0Lux, IK08, VPM 내부 통제 시스템 지원	570,000
KNO-4080R	4메가, 1/3형,H.265, 2.8~12㎜, 0Lux, IP66, IK10, VPM 내부 통제 시스템 지원	1,230,000
KNO-4010R	4메가, 1/3형,H.265, 2.8㎜, 0Lux, IP66, IK10, VPM 내부 통제 시스템 지원	570,000

한화테크윈

본 사 : 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6
한화테크윈(주)
TEL. 070-7147-8771~8
FAX. 031-8018-3715
부산영업소 : (051)796-3216
대구영업소 : (053)742-3098
광주영업소 : (062)941-9559
대전영업소 : (042)489-9840
A/S 및 기술문의 : 1588-5772
홈 페 이 지 : www.hanwha-security.com

대한민국 CCTV No.1

■서울 / 대영하이테크	02-2281-0015	■서울 / ㈜에스엠플러스정보통신	02-867-0604	■경기 / ㈜보라시스템즈	02-6382-1000
디에스지엔㈜	070-7013-0099	㈜엔트론씨앤씨	031-829-7788	㈜세한이엔씨	031-308-6154
삼형전자㈜	02-2265-9697	㈜칠성엔지니어링	02-785-4820	㈜에스콤코리아	031-303-5280
성진CCTV	02-3273-2707	㈜투윈스컴	1544-5764	㈜영 전	032-670-3715
아주전자시스템㈜	02-573-4648	㈜티에스에스	02-718-6291	㈜제이제이	032-322-5846
㈜세원안전시스템	02-703-4828	㈜티제이원	02-707-2588	㈜지인테크	070-7116-0079
㈜세호영상	02-6345-8000	■경기 / 씨아이즈㈜	031-777-3500	코오롱베니트㈜	02-2120-7155
㈜애니씨앤에스	02-3272-5005	㈜ 두 현	1566-7418	㈜하늘시스템	031-409-0014

【가격해설】
- ◉ 수도장소 : 수요자지정장소도
- ◉ 결제조건 : 현금
- ◉ 거래규모 : 단위당
- ◉ 부 가 세 : 포함

【주 기】
* 설치비 별도
* 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

【조사단계】



CCTV 카 메 라 (8)

〔한화테크윈〕 (생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위 : 원)

품 명	규 격	가 ① 격
▶NETWORK 카메라		
SNO-7084R	3메가, 1/3형,H.264, 3~8.5㎜, 0Lux, SD지원, Simple Focus, IP66	1,485,000
TNC-9080H	5M XND-8080R 2대, LED 내장, 하우징 일체형, 주차전후 차량관리 솔루션	6,400,000
TNO-4030T	VGA, 13㎜, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 1Km	10,500,000
TNO-4030TR	VGA, 13㎜, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스팟온도 체크, 1Km	11,880,000
TNO-4041TR	VGA, 19㎜, IP66, IK10, 자이로센서 흔들림보정, 하이브리드팔레트, 스팟온도 체크, 1Km	14,850,000
TNO-4051T	VGA, 35㎜, IP66, 자이로센서 흔들림보정, 3Km	15,000,000
TNU-4051T	VGA, 35㎜, IP66, 자이로센서 흔들림보정, PTZ 일체형, 3Km	24,090,000
TNO-3010T	열상카메라/QVGA 320×240 2.7㎜ IP66	7,800,000
TNO-3020T	열상카메라/QVGA 320×240 4.7㎜ IP66	7,800,000
TNO-3030T	열상카메라/QVGA 320×240 13.7㎜ IP66	7,800,000
TNU-6321	최대 2메가 60fps, 4.44~142.6mm(32배), Tilt -90 ~ 40도/Pan 360도, 와이퍼/히터 기본 탑재, IP66/Safety(UL, KC-SDOC)/EMC(FCC, CE, VCCI, RCM, KC)	7,500,000
SPI-2060	적외선 조명, 인식/식별 거리 3~10M, 방범용거리(셔터자동) 최대 50M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 60도	990,000
SPI-2025	적외선 조명, 인식/식별 거리 8~22M, 방범용거리(셔터자동) 최대 200M, 740나노 적외선 LED 20EA, 조명 방사 각도 25도	990,000
SPI-50	TNU-6320 방사기(1SET 2대, 200M)	3,000,000
SBU-500WM	TNU-6320 브라켓	600,000
TNU-6320E	32X PTZ, 유럽규격 ATEX II 2 GD Ex d IIC Gb T6 Ex tb IIIC Db T (80°C),안개보정(Defog), WDR (120dB), IP67, IK10	24,000,000
TNO-6320E	32X Bullet, 유럽규격 ATEX II 2 GD Ex d IIC Gb T6 Ex tb IIIC Db T (80°C),안개보정(Defog), WDR (120dB), IP67, IK10	8,400,000
TNB-1042TB	발열감지 열화상카메라, 384×288, 감지범위 0~50°C, 오차범위 ±0.5°C(33~42°C 사이)	13,200,000
SMT-1530N	열화상카메라 S/W 운영 Laptop, Windows 10 Pro, Intel® Core™ i5 Processor, 8GB DDR4, 256GB, 15.6" FHD, NVIDIA GeForce MX110	4,200,000
KNP-2550RHG	KNP-2550RH +TTA 인증	5,400,000
KNP-2550RHA	1/2.8형,H.265,0Lux,4.75~261.4㎜(55배),컬러 0.0003lux, 야간500m,WDR,Wisestream,IP66/IK10, HPoE	5,310,000
XNP-6320RHG	WN5 32배 PTZ OSD 8개 방향 위치 설정,(4.44~142.6MM) 광학줌 , 야간 가시거리 200M IP66/IK10, TTA 인증	4,500,000
KNP-2320RH	WN5 32배 PTZ OSD 8개 방향 위치 설정,(4.44~142.6㎜) 광학줌 , 야간 가시거리 200M IP66/IK10, VPM연동	4,200,000
KNP-2320RHA	WN5 32배 PTZ OSD 8개 방향 위치 설정,(4.44~142.6㎜) 광학줌 , 야간 가시거리 200M IP66/IK10, VPM연동, HPoE	4,530,000
XNP-6550RH	1/2.8형,H.265,0Lux,4.75~261.4㎜(55배),컬러 0.0003lux, 야간500m,WDR,Wisestream,IP66/IK10	4,800,000
XNP-6371RHG	1/1.9형,H.265,0Lux,6~222㎜(37배),컬러 0.0004lux (F1.5, 2sec), 야간350m,WDR,WisestreamII,IP66/IK10, VPM 연동	4,620,000
XNP-6371RH	2메가, 1/1.9형,H.265,0Lux,6~222㎜(37배),야간350m,DIS,WDR,Wisestream,IP66/IK10, VPM연동	4,350,000
XNP-6370H	1/1.9형,H.265,0Lux,6~222㎜(37배),컬러 0.00083lux (F1.5, 2sec), WDR,Wisestream,IP66/IK10	6,500,000
XNP-6341RH	1/2형, 2메가, 6~204㎜(34배), 0Lux (IR LED On), 야간 350m, H.265, WDR (150dB), IK10/IP66	4,350,000
XNP-6330RH	2메가, 1/1.9형,H.265,0Lux,6~198㎜(33배),야간350m,DIS,WDR,Wisestream,IP66/IK10	4,050,000
XNP-6321H	2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB, 하우징 일체	3,900,000
XNP-6321	2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB	3,900,000
XNP-6320HS	2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB, 하우징 일체, 스테인리스 스틸	5,100,000
XNP-6320H	2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB, 하우징 일체	3,900,000
XNP-6250RH	WN5 25배 PTZ OSD 8개 방향 위치 설정, (4.44~111 ㎜) 광학줌 , 야간 가시거리 200M IP66/IK10	3,600,000
XNP-6320RH	WN5 32배 PTZ OSD 8개 방향 위치 설정,(4.44~142.6㎜) 광학줌 , 야간 가시거리 200M IP66/IK10	3,900,000
XNP-6320HG	공공기관 보안용 TTA 인증 제품 2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB, 하우징 일체	4,050,000
XNP-6320	2메가, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR 150DB	3,750,000
XNP-6120H	2메가, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용, PTZ 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈	1,944,000
XNP-6040H	2메가, 1/2.8형,H.265, 0.0015Lux, PTZ 4.3배(2.8~12㎜), IK10, IP66	1,620,000
XNP-6040HG	2메가, 1/2.8형,H.265, 0.0015Lux, PTZ 4.3배(2.8~12㎜), IK10, IP66, TTA 성능보안 인증	1,740,000
XNF-8010RV	H.265, 파노라마, 0Lux, 야간 15m, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	1,800,000
XNF-8010R	H.265, 파노라마, 0Lux, 야간 15m, 9가지 모니터링 모드 지원, IP66/IK10	1,710,000
XND-6085	2메가, H.265, 1/2형, 0.000067Lux, 4.1~16.4㎜,WiseStreamII,WDR(150dB), Sens-I, IK08	1,728,000
XND-6080R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜,WiseStream II,WDR(150dB),DIS,Sens-I, IK08	1,200,000
XND-6080RG	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜,WiseStream II,WDR(150dB),DIS,Sens-I, IK08 ,TTA 성능보안 인증	1,290,000
XND-6080	2메가, H.265, 0.0015Lux, 2.8~12㎜,WiseStream II,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08	1,140,000
XND-6020R	2메가, H.265, 0Lux, 4㎜,WiseStream II,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08	570,000
XND-6010	2메가, H.265, 0.0055Lux, 2.4㎜,WiseStream II,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08	570,000
XND-6081REV	2메가, 1/2.8형, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배), WDR(150dB), PoE Extender(PoE out 최대 12.95W@80m), IP52/IK10	1,650,000
XND-8081REV	5메가, 1/1.8형, 0Lux, 3.9~9.4㎜(2.4배), WDR(120dB), PoE Extender(PoE out 최대 12.95W@80m), IP52/IK10	1,980,000
XNV-6081RE	2메가, 1/2.8형, 0Lux, 2.8~12㎜(4.3배), WDR(150dB), PoE Extender(PoE out 최대 12.95W@80m), IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	1,980,000
XNV-8081RE	5메가, 1/1.8형, 0Lux, 3.9~9.4㎜(2.4배), WDR(120dB), PoE Extender(PoE out 최대 12.95W@80m), IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X	2,250,000
XNV-6085	2메가, H.265, 1/2형, 0.000067Lux, 4.1~16.4㎜,WiseStreamII,WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66,67	1,944,000
XNV-6120R	2메가, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용, 반달 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈	1,755,000
XNV-6080R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜,WiseStream II,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	1,560,000
XNV-6080RG	XNV-6080R + TTA 성능보안 인증	1,650,000
XNV-6020R	2메가, H.265, 0Lux, 4㎜,WiseStream II,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	750,000
XNV-6012	2메가, H.265, 0.0055Lux, 2.4㎜,WiseStream II,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08	990,000
XNV-6011	2메가, H.265, 0.0055Lux, 2.8㎜,WiseStream II,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08	750,000
XNO-6085R	2메가, H.265, 1/2형, 0Lux, 4.1~16.4㎜,WiseStreamII,WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66,67	1,788,000
XNO-L6085R	2메가, 1/2형, 4.5~10㎜(2.2x), H.265, 0Lux(IR LED on), IP66, IK10	1,320,000
XNO-6085RG	공공기관 보안용 TTA 인증 제품 2메가, H.265, 1/2형, 0Lux, 4.1~16.4㎜,WiseStreamII,WDR(150dB), Sens-I, IK10, IP-66,67	1,800,000
XNO-6120R	2메가, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈	1,620,000
XNO-6120RG	2메가, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈 ,TTA 성능보안 인증	1,680,000
XNO-L6120R	저가형 2메가, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈	1,350,000

한화테크윈

본 사 : 경기도 성남시 분당구 판교로319번길 6
한화테크윈(주)
TEL. 070-7147-8771~8
FAX. 031-8018-3715
부산영업소 : (051)796-3216
대구영업소 : (053)742-3098
광주영업소 : (062)941-9559
대전영업소 : (042)489-9840
A/S 및 기술문의 : 1588-5772
홈 페 이 지 : www.hanwha-security.com

대한민국 CCTV No.1

■경기 / 지에스주식회사	031-452-6350-1	■대구 / 조아전자㈜	053-552-8802	■광주 / 위드넷	070-5055-5381
■부산 / 반도산전㈜	051-808-8556	㈜모비딕	053-604-3177	㈜화인전자	062-228-2216
삼성영상보안㈜	051-818-9680	㈜삼주전자	053-942-8200	■전남 / 피닉스엔지니어링㈜	061-681-5915
㈜동양아이텔	051-804-3633	㈜신화전자	053-604-3456	㈜현명	061-741-0815
㈜에스텍	051-802-0770	㈜태명정보	053-761-7745	■전북 / ㈜라인인포	063-253-7733
㈜케이씨엠솔루션	051-311-3394	■경북 / 영남정보통신㈜	054-220-4681	■대전 / ㈜사이	1544-8189
평화텔레콤㈜	051-868-8888	■광주 / 동원안전시스템㈜	062-528-2453	㈜중부보안	042-254-5966
■울산 / 에이치씨테크㈜	053-383-5651	㈜나우시스템	062-366-7541	㈜동평기술	042-223-1205
■대구 / 예일전자	053-422-1046	㈜대명이엔지	062-363-9877	㈜하나월드정보통신	042-632-2003

【가격해설】
◉ 수도장소 : 수요자지정장소도
◉ 결제조건 : 현금
◉ 거래규모 : 단위당
◉ 부 가 세 : 포함

【주 기】
* 설치비 별도
* 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

【조사단계】


[한화테크윈]

CCTV 카 메 라 (9)

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위 : 원)

품 명	규 격	가 ① 격
▶NETWORK 카메라		
QNB-2120RH	2M 1/2.8형, H.265, 5.18~62.47㎜(12배) 전동렌즈, IP66하우징 일체형	1,440,000
XNO-6080RG	H.265, 0Lux, 컬러 0.00025 Lux (F1.4, 2sec), 2.8~12㎜,WiseStreamⅡ,WDR(150dB), Sens-I,IP67/IK10, TTA보안인증	1,290,000
XNO-6095RH	2메가, 차량번호 식별, 1/1.9형 CMOS 적용, 8~50㎜, 야간 100m, IP66, IK10	3,600,000
XNO-6090RH	2메가, 차량번호식별, 5~50㎜, 0Lux, 지능형, IP66, IK10	3,150,000
TNC-8090RH	스텐드형 차량번호식별 카메라(XNB-8000, 6~22㎜, IR), 알루미늄.	4,800,000
XNO-6080R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK08	1,200,000
XNO-L6080R	H.265, 0Lux, 3.2~10㎜, WiseStreamⅡ, WDR(120dB), Sens-I,IP66/IK10, POE전용	960,000
XNO-6020R	2메가, H.265, 0Lux, 4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	600,000
XNO-L6020R	2메가, H.265, 0Lux, 4㎜,WiseStreamⅡ,WDR(150dB), Sens-I,IP67/IK10, IR 30m	480,000
XNO-6010R	2메가, H.265, 0Lux, 2.4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10	600,000
XNZ-6320	2메가, H.265, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), RS-485, SD지원	1,650,000
XNZ-L6320	2메가, 1/2.8형, Compact zoom box, H.265, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WiseStreamⅡ, WDR(120dB)	1,650,000
KNZ-2320	VPM 연동 , 2메가, H.265, 0.005Lux, 4.44~142.6㎜(32배), RS-485, SD지원	1,650,000
XNB-6005	2메가, H.265, 1/2형, 0.0001Lux, WDR, Simple Focus	1,350,000
XNB-6000	2메가, H.265, 0.001Lux, WiseStream Ⅱ, WDR(150dB), DIS, Sens-I	1,050,000
XNB-6001	2메가, H.265, 핀홀카메라, 렌즈 별매(SLA-T2480,T2480V,T4680)	780,000
KNP-2120H	2메가, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용, PTZ 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈, VPM연동	1,950,000
KNO-2120R	2메가, 1/2.8형,H.265 CMOS 채용, Bullet 12배(5.18~62.47㎜) 전동렌즈, VPM 연동	1,620,000
KNO-2080R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK08, VPM연동	1,200,000
KNO-2010R	2메가, H.265, 0Lux, 2.4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IP67,IK10, VPM연동	600,000
XNO-L6120RG	XNO-L6120R + TTA 인증	1,440,000
KNO-2010RG	XNO-6010R + TTA 성능보안 인증	660,000
KNO-L2022R	2메가, H.265, 0Lux, 3.6㎜, WiseStream, WDR(120dB), IK10, IP66, VPM연동	378,000
KND-2080R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8~12㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I, IK08, VPM연동	1,200,000
KND-2020R	2메가, H.265, 0Lux, 4㎜,WiseStream Ⅱ,WDR(150dB),DIS,Sens-I,IK08, VPM연동	570,000
KND-2020RG	XND-6020R + TTA 성능보안 인증	600,000
KND-L2012R	2메가, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStream, WDR(120dB),IK08,VPM연동	378,000
KNB-2000G	KNB-2000 + TTA 인증	1,140,000
KNB-2000	2메가, H.265, 0.001Lux, WiseStream Ⅱ, WDR(150dB), DIS, Sens-I, VPM연동	1,050,000
QND-6011	H.265 1/2.8형 고정초점 H.264, 265 복도뷰 ,POE	378,000
QND-6032R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 6㎜, WiseStreamⅡ, WDR(120dB)	378,000
QND-6022R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 4㎜, WiseStreamⅡ, WDR(120dB)	378,000
QND-6012R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStreamⅡ, WDR(120dB)	378,000
QND-6082R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 3.2~10㎜(3.1배), WiseStreamⅡ, WDR(120dB)	870,000
QNV-6082R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 3.2~10㎜(3.1배), WiseStreamⅡ, WDR(120dB), IP66/IK10	999,000
QNV-6012R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStreamⅡ, WDR(120dB), IP66/IK10	570,000
QNO-6082R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 3.2~10㎜(3.1배), WiseStreamⅡ, WDR(120dB), IP66/IK10	975,000
QNB-2080RH	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 3.2~10mm(3.1배), 0Lux (IR LED On), IR 30m, H.265, Day & Night (ICR), WDR (120dB), IK10/IP66, 하우징 일체형	1,080,000
QNO-6032R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 6㎜, WiseStreamⅡ, WDR(120dB), IP66/IK10	378,000
QNO-6022R	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 4㎜, WiseStreamⅡ, WDR(120dB), IP66/IK10	378,000
QNB-2020RH	2M 1/2.8형, H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStreamⅡ, WDR(120dB), IP66/IK10	480,000
QNO-6012R	H.265, 0Lux, 2.8㎜, WiseStream, WDR(120dB), IP66/IK10	378,000
QNB-6000	2메가, H.265, 0.01Lux, WiseStream, WDR(120dB)	660,000
QNB-6002	2메가, 1/2.8형, H.265, 0.01Lux, WiseStream, WDR(120dB)	660,000
▶NVR		
PRP-5000H16	128채널 서버형 NVR, H.265, 4K 디스플레이, 400Mbps 레코딩,최대 160TB	36,690,000
PRP-4000H8	72채널 서버형 NVR, H.265, 4K 디스플레이, 400Mbps 레코딩, 최대 80TB	28,350,000
PRP-3000H8	36채널 VMS S/W 탑재 서버형 NVR, H.265, 4K 디스플레이, 300Mbps 레코딩	9,300,000
XRP-1600H4	16채널 VMS S/W 탑재 서버형 NVR, H.265, 4K 디스플레이, 200Mbps 레코딩, 4TB	5,400,000
KRN-3200	32CH, 256Mbps, 최대48TB, e-SATA/iSCSI지원, VPM내부통제시스템지원	4,890,000
PRN-4011	64CH, 400Mbps, 6TB, 해상도(4K UHD), WiseStream, HDMI/VGA	9,180,000
TRM-1610S	16CH 모바일 네트워크 레코더, 128Mbps,	6,600,000
TRM-810S	8CH 모바일 네트워크 레코더, 128Mbps,	3,300,000
TRM-410S	4CH 모바일 네트워크 레코더, 128Mbps,	2,190,000
KRN-1600	16CH, 180Mbps, e-SATA/iSCSI지원, VPM내부통제시스템지원	3,150,000
KRN-V1610S	16CH, 128Mbps, H.265, 라이브/녹화 최대12MP, PoE/PoE+, HDD슬롯 4개	1,860,000
KRN-V810S	8CH, 128Mbps, H.265, 라이브/녹화 최대12MP, PoE/PoE+, HDD슬롯 4개	1,140,000
XRN-3010A	64CH, 300Mbps, H.265, 6TB, 라이브/녹화 최대12MP, HDD슬롯 8개	6,600,000
XRN-2011A	32CH, 256Mbps, 4TB, 12MPF, RAID, HOT SWAP, 전면착탈식	5,700,000
XRN-2010A	P2P 지원,(QR코드 Wisenet mobile 어플 이용)32CH, 256Mbps, H.265, 16TB, 라이브/녹화 최대12MP, HDD슬롯 8개	6,060,000
XRN-1610SA	P2P 지원,(QR코드 Wisenet moble 어플 이용) 16CH, 128Mbps, H.265, 4TB, 라이브/녹화 최대12MP, PoE/PoE+, HDD슬롯 4개	3,135,000
XRN-1610A	P2P 지원,(QR코드 Wisenet moble 어플 이용) 16CH, 180Mbps, 4TB, 라이브/녹화 최대12MP, HDD 슬롯 8개	2,970,000
XRN-810S	8CH, H.265, PoE+, 100Mbps, 3TB, 12MP ~ CIF	1,830,000
XRN-410S	4CH, H.265, PoE+, 50Mbps, 2TB, 8MP ~ CIF	990,000
QRN-1620S-4T	16CH, 8MP ~ CIP, PoE 16포트, H.265, 128Mbps,4TB, HDD슬롯 2개(최대 12TB), QR code 설치 지원	2,820,000
QRN-820S-3T	8CH, 8MP ~ CIP, PoE 8포트, H.265, 80Mbps,3TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원	1,620,000
QRN-420S-2T	4CH, 8MP ~ CIP, PoE 4포트, H.265, 50Mbps,2TB, HDD슬롯 1개(최대 6TB), QR code 설치 지원	900,000
▶NETWORK 스위치 / IP송수신기 / 소프트웨어		
SPE-1610	16CH HD용 엔코더, 최대 4MP 지원, H.264, MJPEG, RS-485제어, 멀티스트리밍 지원	2,400,000
SPE-410	4CH HD용 엔코더, 최대 4MP 지원, H.264, MJPEG, RS-485제어, 멀티스트리밍 지원	990,000
SPD-1660R	16모니터 출력용 디코더, SPD-260B 8개 슬롯, 최대 128EO카메라 등록	2,100,000
SPD-260B	SPD-1660R용 2모니터 보드(HDMI 2, VGA 2), 4K 해상도 지원	1,200,000
SPD-151	49CH N/W, HDMI 32CH, VGA 16CH, BNC 1CH Display (최대 20),웹뷰어설정.	1,620,000
SPE-110	1CH N/W(AHD,CVI,TVI,CVBS),H.264, ONVIF 지원, HDMI 출력.	510,000
SSW-CH16L	Recording Server, SSM 녹화 S/W, 16CH	2,670,000
SSW-VD10L	36CH 디코더 S/W	3,000,000
SSW-TS10L	Transaction Server, SSM과 3rd Party 솔루션 연동 인터페이스 S/W	10,020,000
SSW-SC10L	Screen Capture, PC화면을 SSM으로 전송 S/W	2,340,000

【가격해설】
- ◉ 수도장소 : 수요자지정장소도
- ◉ 결제조건 : 현금
- ◉ 거래규모 : 단위당
- ◉ 부 가 세 : 포함

【주 기】
* 설치비 별도
* 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

【조사단계】



〔한화테크윈〕

CCTV 카 메 라 (10)

(생산자공표가격) (단위 : 대) (가격단위 : 원)

품 명	규 격	가 ① 격
▶NETWORK 스위치 / IP송수신기 / 소프트웨어		
SSW-PL03L	ANPR 3CH, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이랩) 연동	1,200,000
SSW-PL10L	ANPR 4CH ~, 차량번호인식 S/W(비전인/디와이랩) 연동	3,000,000
SSM-SM10LT	Transportation 소프트웨어 운영을 위한 기본 라이센스(필수)	5,100,000
SSM-AR30LT	모바일NVR용 자동백업 라이선스(S/W), TRM-1610S/810S/410S	9,900,000
SSI-CR01L	1CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	675,000
SSI-CR04L	4CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	2,475,000
SSI-CR08L	8CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	4,950,000
SSI-CR16L	16CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	9,900,000
SSI-CR32L	32CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	19,800,000
SSI-CR64L	64CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	39,600,000
SSI-CR128L	128CH S/W(Retail Insight) / QND-6011, QND-8011 用	49,500,000
▶아날로그 카메라		
HCB-7000A	4M AHD, 0.009Lux, 전송거리 500m, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	360,000
HCD-7010RA	4M AHD, 0Lux, 2.8㎜ 전송거리 500m, IR 20m, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	360,000
HCD-7020RA	4M AHD, 0Lux, 4.0㎜ 전송거리 500m, , IR 25m, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	360,000
HCD-7070RA	4M AHD, 0Lux, 3.2~10.0㎜ 전송거리 500m, IR 30m, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	720,000
HCO-7010RA	4M AHD, 0Lux, 2.8㎜ 전송거리 500m, IR 20m, IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	390,000
HCO-7020RA	4M AHD, 0Lux, 4.0㎜ 전송거리 500m, , IR 25m, IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	390,000
HCO-7070RA	4M AHD, 0Lux, 3.2~10.0㎜ 전송거리 500m, IR 30m, IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	720,000
HCV-7070RA	4M AHD, 0Lux, 3.2~10.0㎜ 전송거리 500m, IR 30m, IP66, IK10, 전용 DVR 및 펜타브리드 DVR 호환	810,000
HCD-6080R	2M AHD, 0Lux, 3.2~10㎜, WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500m, SD출력지원	480,000
HCD-6020R	2M AHD 4㎜, Defog, Coax 통신 지원, IR 20m	249,000
HCD-6010	2M AHD, 2.8㎜, Defog, Coax 통신 지원	249,000
HCV-6080R	2M AHD, 0Lux, 3.2~10㎜, WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500m, SD출력지원	600,000
HCO-6080R	2M AHD, 0Lux, 3.2~10㎜, WDR 120DB, 3.1배 전동가변렌즈, 전송거리 500m, SD출력지원	492,000
HCO-6020R	2M AHD, 4㎜, Defog, Coax 통신 지원, IR 30m, IP66	249,000
HCB-2020RH	2M AHD, 4㎜, Defog, Coax 통신 지원, IR 30m, IP66하우징 일체형	375,000
HCZ-6320	2M AHD, 32배 광학줌, ICR Day&Night, SD출력지원	930,000
HCR-6001RH	2M AHD 차량번호 식별, 0Lux, 5~50㎜, IR 일체	1,950,000
HCB-6001	2M AHD, 0.009Lux, 전송거리 500m, SD출력지원, Simple Focus	450,000
HCB-6000	2M AHD, 0.009Lux, 전송거리 500m, SD출력지원, Simple Focus	240,000
HCP-6320HA	2M AHD, 0.0001Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR, 실외	2,850,000
HCP-6320A	2M AHD, 0.0001Lux, 4.44~142.6㎜(32배), WDR, 실내	2,565,000
SUD-6083R	2M AHD UTP, 2.8~12㎜, 0lux, 600m전송, IR가시 20m	513,000
SUD-6023R	2M AHD UTP, 4㎜, 0lux, 600m 전송, IR가시 15m	297,000
SUO-6085R	2M UTP 아날로그 IR Bullet 카메라 ,최대 2메가픽셀 (1920 x 1080) 해상도 지원	594,000
SUB-6003	2M AHD UTP, C/CS 마운트, 600m 전송, 렌즈 별매	297,000
▶DVR		
HRX-1621-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2종 최대 18CH (A16/N8), 4TB(최대 8개)	2,760,000
HRX-1620-4T	펜타브리드 DVR 16CH 2종 최대 18CH (A16/N8), 4TB(최대 2개)	2,460,000
HRX-821-3T	펜타브리드 DVR 8CH 2종 최대 10CH (A8/N4), 3TB(최대 4개)	2,310,000
HRX-820-3T	펜타브리드 DVR 8CH 2종 최대 10CH (A8/N4), 3TB(최대 2개)	1,980,000
HRX-421-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2종 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 2개)	1,125,000
HRX-420-2T	펜타브리드 DVR 4CH 2종 최대 6CH (A4/N2), 2TB(최대 1개)	945,000
HRD-1642	16CH, AHD, TVI, CVI 480fps, 4TB(최대 8개)	2,400,000
HRD-1641	16CH, AHD, TVI, CVI 480fps, 4TB(최대 2개)	2,100,000
HRD-842	8CH, AHD, TVI, CVI 240fps, 3TB(최대 4개)	1,950,000
HRD-841	8CH, AHD, TVI, CVI 240fps, 2TB(최대 2개)	1,620,000
HRD-442	4CH, AHD, TVI, CVI 120fps, 1TB(최대 2개)	660,000
HRD-440	4CH,, AHD, TVI, CVI 120fps, 1TB	480,000
SRD-1694U	16CH, AHD, Full HD 480fps, 3TB(최대 8개)	3,240,000
▶LENS		
SLA-2M3600P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9320VQP 호환)·초점거리 3.6㎜	150,000
SLA-2M6000P	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9320VQP 호환)·초점거리 6 ㎜	150,000
SLA-5M3700P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9320VQP 호환)·초점거리 3.7㎜	300,000
SLA-5M7000P	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9320VQP 호환)·초점거리 7 ㎜	300,000
SLA-2M3600Q	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9000VQ 호환)·초점거리 3.6㎜	150,000
SLA-2M6000Q	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-9000VQ 호환)·초점거리 6 ㎜	150,000
SLA-5M3700Q	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9000VQ 호환)·초점거리 3.7㎜	300,000
SLA-5M7000Q	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9000VQ 호환)·초점거리 7 ㎜	300,000
SLA-5M3700D	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9000VD 호환)·초점거리 3.7㎜	300,000
SLA-5M7000D	1/1.8형 5M 렌즈 모듈 (PNM-9000VD 호환)·초점거리 7 ㎜	300,000
SLA-2M2400D	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-7000VD 호환)·초점거리 2.4㎜	108,000
SLA-2M6000D	1/2.8형 2M 렌즈 모듈 (PNM-7000VD 호환)·초점거리 6 ㎜	108,000
SLA-M8550D	1/2.8형, F1.6, 8.5-50㎜,3M 1/2.8형 5.88배 CS-Mount 렌즈	270,000
SLA-M2890DN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈 ,초점거리 2.8 ~ 9㎜, 3.2배, F1.2	186,000
SLA-M2890PN	1/2.8형 CS-Mount 3M 렌즈,초점거리 2.8 ~ 9㎜, 3.2배, F1.2	240,000
SLA-T2480	핀홀카메라(XNB-6001)용 렌즈 2.4㎜	240,000
SLA-T2480V	핀홀카메라(XNB-6001)용 렌즈 2.4㎜	240,000
SLA-T4680	핀홀카메라(XNB-6001)용 렌즈 4.8㎜	240,000
▶모니터		
SMT-3210	32형 60Hz D-LED BLU, FHD, HDMI 2, DVI 1, USB 1, Component 1, RJ-45	990,000
SMT-4310	43형 60Hz D-LED BLU, FHD, HDMI 2, DVI 1, USB 1, Component 1, RJ-45	1,320,000
SMT-5020	50형 Edge LED BLU, 4K UHD, HDMI 2, USB2.0, RJ-45	2,160,000
SMT-4330	43형 Edge LED BLU, 4K UHD, HDMI2, DVI-D, DP, USB2.0 2, Audio, RS-232C, RJ45	2,046,000
SMT-4930	49형 Edge LED BLU, 4K UHD, HDMI2, DVI-D, DP, USB2.0 2, Audio, RS-232C, RJ45	2,772,000
SMT-5520	55형 Edge LED BLU, 4K UHD, HDMI2, USB2.0, RJ-45	2,700,000
SMT-5530	55형 Edge LED BLU, 4K UHD, HDMI2, DVI-D, DP, USB2.0 2, HDMI(Loop-out)	3,300,000
SMT-6530	65형 Edge LED BLU, 4K UHD, HDMI2, DVI-D, DP, USB2.0 2, HDMI(Loop-out)	5,550,000

[物價資料] 2020년 9월호·8월 1일~10일 조사

【가격해설】
- ◉ 수도장소 : 수요자지정장소도
- ◉ 결제조건 : 현금
- ◉ 거래규모 : 단위당
- ◉ 부 가 세 : 포함

【주 기】
- * 설치비 별도
- * 본면의 「생산자공표가격」은 실거래가와 차이가 있을 수도 있으므로 참고시 재확인하시기 바랍니다.

【조사단계】



CCTV 카 메 라 (11)

〔한화테크윈〕

(생산자공표가격) (단 위: 대) (가격단위 : 원)

품 명	규 격	가 ① 격
▶모니터		
SMT-7530	75형 Edge LED BLU, 4K UHD, HDMI 2, DVI-D, DP, USB2.0 2, HDMI(Loop-out)	8,400,000
SMT-8550	85형 Edge LED BLU 60Hz, HDMI 3, DP 1, DVI 1, 오디오, RS-232C, RJ45	18,150,000
SMT-9850	98형 Slim Direct LED, HDMI 4, DP 2, DVI 1, 오디오, RS-232C, RJ45	51,150,000
SBM-3210ST	삼성전자 정품모니터 32형 스탠드	240,000
SBM-4355ST	삼성전자 정품모니터 43형 스탠드	240,000
SBM-3255WM	삼성전자 정품 32형 벽부형 브라켓 248×255×30㎜	270,000
SBM-6575WM	삼성전자 정품 65형/75형 벽부형 브라켓	270,000
SBM-8550WM	삼성전자 정품 85형 벽부형 브라켓	660,000
SBM-9850WM	삼성전자 정품 98형 벽부형 브라켓	990,000
SMT-4033	40형LED,VGA,DVI,HDMI,Component,1920×1080	2,640,000
SMT-2233	22형LED,2BNC,1VGA,HDMI,1920×1080	990,000
SMT-2211	22형LED,VGA,HDMI,1920×1080	540,000
SMT-2210	22형LED,VGA,HDMI,1920×1080	630,000
SMT-1935	19형LED,2BNC,1VGA,1280×1024	966,000
SMT-1914	19형LED,1VGA,1280×1024	600,000
▶CONTROLLER		
SPC-7000	네트워크 카메라, SSM 제어, USB 연결	2,331,000
SPC-2000	3D 조이스틱 제어, USB 연결	1,350,000
SPC-2010	DVR/PTZ/리시버제어, 멀티프로토콜, 3D조이스틱	900,000
SPC-1010	PTZ 전용 키보드, 멀티프로토콜, 2LineLCD	510,000
▶ACCESSORY		
SPN-10082P	8CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 8포트 POE(802.3at)	510,000
SPN-12162P	16CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 16포트 POE(802.3at) + SFP 2포트	765,000
SPN-12242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 POE(802.3at)*400W + SFP 2PORT, UNMANAGEMENT	990,000
SPN-14242P	24CH POE 스위치, 10/100/1000Mbps TP 24포트 + SFP 4포트, SNMP, 30.8W High PoE, 관리형	1,800,000
SPN-10020	POE 전송거리 확장	75,000
SPW-110	4CH, 송수신 겸용, 1Km 무선 전송, IP66, 無간섭, 無지연, WPA2/AES-256암호화보안 알고리즘 적용	1,350,000
IPT-05P	1CH 송신기, 최대 500M	150,000
IPT-0801	1CH 송신기, 최대 1KM	300,000
IPR-05P	1CH 수신기, 최대 500M	267,000
IPR-0801	1CH 수신기, 최대 1KM	366,000
THUP-F100TX	HD UTP 1채널 송신기	144,000
THUP-100RX	HD UTP 1채널 수신기	144,000
THUP-2400	24CH UTP카메라 전원공급장비	1,140,000
THUP-1600RX	HD UTP 16채널 수신기	1,299,000
SRX-100B	리시버, P/T/ZOOM, POWER제어, RS-485/422	750,000
SPT-3100	실외용 P/T, 적재중량 30Kg	1,260,000
MHG-200HB	실외하우징, 팬/히터, 178(W)×149(H)×562(D)	300,000
MHG-200B	실내외하우징, 178(W)×149(H)×562(D)	198,000
SHB-9000H	8K 카메라 전용 하우징, IP66, 와이퍼 내장	3,300,000
SHB-3600H	실내외하우징, 138(W)×105(H)×481(D)	120,000
STH-500	실내외하우징, 144(W)×100(H)×500(L)	99,000
STH-200	실내하우징, 109(W)×92(H)×348(L)	45,000
STB-400	벽부형브라켓, 86(W)×108(H)×365(D)	42,000
SHP-3701H	SCP시리즈용 실외하우징, ϕ250×H319	570,000
SHP-3701F	SCP시리즈용 매립형하우징	330,000
SHP-1680F	매립형하우징 (XNP-6120H)	180,000
SHD-3000F1	2M IR 돔/반달돔 전용 매립형하우징	75,000
SBP-300WM1	SCP/SNP시리즈용, Wall 마운트	99,000
SBP-390WM1	Wall 마운트(PNM-9320VQP제품)	300,000
SBP-300CM	SCP/SNP시리즈용, 천정형 마운트	99,000
SBP-300LM	SCP/SNP시리즈용, PARAPET(LONG) 마운트	570,000
SBP-300PM	SBP-300WM1 원기둥 설치용 마운트	99,000
SBP-300KM	SBP-300WM1 코너 설치용 마운트	90,000
SBP-303HF	XNP-6550RH 광포트용 인스톨베이스	300,000
SBP-168HM	걸이형 마운트, XNP-6120H	45,000
SBP-122WM	Q시리즈 돔카메라용 브라켓	48,000
SBP-146WM	PNF-9010RV 피쉬아이 카메라용 브라켓(LH공사 카메라 사양	66,000
SBP-300HM1	SCP/SNP/SCV/SNV시리즈용 썬쉴드	75,000
SBP-300HM5	걸이형 마운트, SNF-8010	75,000
SBP-300HM6	걸이형 마운트, 반달	45,000
SBP-300HM7	걸이형 마운트, Q 돔	45,000
SBP-300HM8	걸이형 마운트, P / X 돔	45,000
SBP-301HM2	SCV/SND시리즈용 썬쉴드	45,000
SBP-301HM3	SNV시리즈용 썬쉴드	45,000
SBP-329HM	걸이형 마운트, PNM-9080,9081VQ	75,000
SBP-300NB	SCP/SNP시리즈용 인스톨레이션 박스	330,000
SBO-100B1	불렛 카메라용 Back Box	90,000
SPW-300B	무선 비상벨	360,000
SPW-300P	비상벨 중계기 (수신기 8대 연결)	2,100,000
SPW-300R	비상벨 수신기 (비상벨 4대 수신)	1,650,000
SPW-300S	비상벨 운영 S/W (채널 무제한)	3,000,000